COLA DE ESPUMA DE BORRACHA E MATERIAIS FLEXÍVEIS

COLA DE CONTACTO FLEXÍVEL E DE SECAGEM RÁPIDA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A UHU Creativ Espuma de Borracha e Materiais Flexíveis é uma cola de contacto de secagem rápida. A fórmula forte especial e incolor, com pouco cheiro, não fragiliza ao secar e cola de imediato para aderência perfeita de espuma de borracha e outros materiais flexíveis para criar quadros, colagens, flores, mobiles, fantoches, etc. A película de cola elástica é resistente à água e à temperatura, bem como a ácidos e bases livres.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Cola espuma de borracha e outros materiais flexíveis tais como cabedal, borracha e espuma flexível em combinação com muitos outros materiais.

PROPRIEDADES

· Fórmula forte especial
· Não fragiliza ao secar
· Boa aderência imediata
· Incolor
· Com pouco cheiro

PREPARAÇÃO

Requisitos da superfície: As superfícies a colar devem estar limpas, secas e sem gordura nem pó.

APLICAÇÃO

Instruções de utilização:
A cola é aplicada normalmente a ambas as superfícies. O período de aderência depende da quantidade de cola aplicada e da capacidade de absorção do material a colar. Consegue-se uma aderência firme entre 5 a 20 minutos após a aplicação. O momento correto para juntar as peças é atingido quando a cola, tocada ao de leve com os dedos, fica seca ao toque (teste dos dedos). Pressione as peças em conjunto brevemente e com firmeza. Após a montagem não é possível qualquer correção. Quanto maior for a pressão, melhor é o resultado da colagem. A duração da pressão não é essencial para a resistência da colagem.
Manchas/resíduos: Deve ser usado diluente ou petróleo leve para remover manchas de cola e para limpar os utensílios de trabalho (pincéis, etc.)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Técnica de colagem:	Aplicação a 2 lado
Base química:	Borracha de butadieno estireno (SBR)
Cor:	Transparente (amarelado)
Cor após a cura/secagem:	Transparente
Consistência:	Viscosidade média
Densidade ca.:	0.79 g/cm³
Tempo de secagem/de cura aprox.*:	5-10 minutos
Elasticidade:	Boa
Resistência final da colagem depois:	72 horas
Resistência à temperatura mínima:	-30 °C
Resistência à temperatura máxima:	70 °C
Resistência à humidade:	Boa
Conteúdo sólido ca.:	33 %
Solvente:	Mistura de solvente alifático
Viscosidade:	Líquida
Viscosidade ca.:	13000 mPa·s
Resistência à água:	Boa

*O tempo de cura pode variar dependendo da superfície, qualidade do produto usado, nível de humidade e temperatura ambiente

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

33ml

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado num local fresco e seco.

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.