

UHU®

CINTA SILKON

CINTA DE SELLADO ADHESIVA PARA JUNTAS PERMANENTEMENTE BONITAS E IMPERMEABILIZADAS.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cinta de sellado adhesiva para el sellado de juntas decorativas bonitas y resistentes al agua, a lo largo de la bañera, el plato de ducha, el lavabo, el escurridor, el fregadero, el suelo y azulejos. Fácil de aplicar. Ideal para aplicaciones decorativas.

CAMPO DE APLICACIÓN

Apto para el sellado de juntas a lo largo de la bañera, el plato de ducha, el lavabo, el escurridor, el fregadero, el suelo y azulejos.

No es adecuado para el betún, el polietileno (PE), el polipropileno (PP), el PTFE y los acuarios.

CARACTERÍSTICAS

- Resistente al agua
- Autoadhesiva
- Fuerte adherencia
- Fácil de aplicar
- Permanentemente blanca
- Alta duración
- Resistente a productos de limpieza

PREPARACIÓN

Circunstancias de aplicación: Utilizar exclusivamente a temperaturas comprendidas entre +5 °C y +40 °C.

Requisitos de las superficies: Las superficies tienen que estar secas, limpias y sin grasa.

Tratamiento previo de las superficies: Limpiar bien la superficie con un abrasivo y retirar los restos de cola con cuidado (con una espátula o con un eliminador de cola). Tener cuidado de no dañar la superficie que será visible luego. Tapar las juntas hondas o las imperfecciones con un rellenedor fino. Desengrasar la superficie con cuidado con alcohol desnaturalizado, acetona (no apto para plásticos) o amoníaco. ¡Atención! No utilizar bencina, aguarrás ni disolvente para desengrasar. Tener cuidado de que la superficie esté bien seca.

Herramientas: Tijeras, cuchilla.

APLICACIÓN

Consumo: Contenido apto para 3,35 m.

Modo de empleo:

1. Limpie a fondo la superficie con un abrasivo y elimine los restos de sellador antiguo.
2. Tratar las irregularidades, como las juntas profundas de las baldosas, con una masilla fina. Desengrasar la superficie con alcohol metílico, acetona o amoníaco (¡no white spirit!) y dejar secar.
2. Empiece siempre por la junta más larga. Corte la tira de sellador a la longitud requerida, observando un margen de 10-15 mm.
3. Doble la tira por la mitad en toda su longitud (figura 1). Para una mejor adherencia calentar la superficie de aplicación (azulejos / baño) con el secador de pelo.
4. Retire una pequeña parte de la película protectora.
5. Coloque la parte expuesta de la tira sobre la junta y retire la película protectora. Aplique la tira presionando firmemente hacia abajo (figura 2). Atención: asegúrese de mantener la tira bajo un ángulo de 90 grados mientras la aplica y de presionar firmemente para crear un contacto óptimo y máximo. No estire la tira mientras presiona.
5. Corte la tira sobrante al final.
6. Asegúrese de que la tira se adhiere bien (especialmente en las juntas de las baldosas), y luego aplique la(s) otra(s) tira(s) de la misma manera.
7. En las esquinas, superponga las tiras. Corte las partes superpuestas en ángulo (45°) y retire las piezas. Para terminar, vuelva a presionar firmemente la junta de la esquina. Caliente la tira con el secador de pelo inmediatamente después de la fijación durante 10 segundos.

Manchas/restos: Los restos de cinta se quitan disolviéndolos con terpentina o con el lateral adhesivo de otra cinta.

Consejos: Para evitar condensación lo mejor es calentar la superficie con un secador. Si la cinta está algo tiesa se puede ablandar calentándola por delante. Utilice para ello un secador o deje la cinta sobre un radiador. De esta forma se podrá aplicar más fácilmente. Para las partes de difícil aplicación o las superficies rugosas, lo más recomendable es la cola de silicona fluida.

Puntos de atención: Esperar 24 horas después de instalarla. Comprobar de nuevo que esté bien adherida por todos los sitios.

Nuestra recomendación se basa en amplios estudios y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por mal uso. No obstante nuestro Departamento Técnico esta siempre a su disposición para cualquier consulta.



CINTA SILKON

CINTA DE SELLADO ADHESIVA PARA JUNTAS PERMANENTEMENTE BONITAS E IMPERMEABILIZADAS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color:	Blanco
--------	--------

Nuestra recomendación se basa en amplios estudios y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por mal uso. No obstante nuestro Departamento Técnico esta siempre a su disposición para cualquier consulta.