

UHU**UNIVERZALNO LJEPILO BEZ OTAPALA FLEXTUBE****UNIVERZALNO LJEPILO BEZ OTAPALA U NELOMLJIVOJ PLASTIČNOJ TUBI****OPIS PROIZVODA**

UHU univerzalno ljepilo FlexTube bez otapala, moderno, visokoučinkovito tekuće univerzalno ljepilo u posebnoj mekanoj i nelomljivoj plastičnoj tubi. Osigurava čisto lijepljenje bez kapanja. Brzo se suši, bez mirisa je i lako se ispiri kada je mokro. Lijepi razne materijale, uključujući Styrofoam® i PVC. Nakon što ga nanese, ljepilo se može korigirati nekoliko minuta. Idealno za univerzalne primjene kod kuće, u školi i uredu, za modelarstvo, rukotvorine, popravke i slično.

PODRUČJA UPORABE

Univerzalno – lijepi karton, papir, filc, kožu, pluto, tkanine i drvo međusobno te na metal, porculan, staklo, Styrofoam® i mnoge plastične materijale.

Nije prikladno za fotografije, polietilen (PE) i polipropilen (PP).

KARAKTERISTIKE

- bez otapala
- prozirno
- brzo se suši
- vodootporno
- ispiri se kada je mokro
- bez mirisa
- može se korigirati
- nelomljiva plastična tuba bez kapanja

PRIPREMA

Radni uvjeti: Ne upotrebljavajte na temperaturama ispod +5 °C.

Zahtjevi za površinu: Materijali koje lijepite moraju biti čisti, suhi, bez prašine i masnoća.

Predobrada površine: Kada lijepite plastiku ili metal, bolje rezultate možete postići ako dijelove koje lijepite najprije malo ohrapavite.

PRIMJENA**Upute za uporabu:**

Temeljito očistite površine koje ćete lijepiti (trebaju biti suhe, bez prašine i masnoća). Tanko nanosite ljepilo na jednu od površina, spojite i pritisnite. To je sve! Ispire se na 40 °C običnim deterdžentom.

Mrlje/ostaci: Ljepilo koje se još nije potpuno osušilo može se vrlo lako isprati hladnom ili toplom vodom.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Kemijska baza:	Akrilatna kopolimerna disperzija
Boja:	Proziran
Boja nakon stvrdnjavanja/sušenja:	Prozirno
Konzistencija:	Tekuća
Gustoća približno:	1,04 g/cm ³
Vrijeme sušenja/stvrdnjavanja ribl.*:	20-120 sekundi
Kapacitet ispunjavanja:	Dobro
Konačna snaga sveze:	5 N/mm ²
Konačna snaga sveze nakon:	24 sata
Minimalna temperatura primjene:	10 °C
Maksimalna otpornost na temperaturu:	70 °C
Otpornost na vlagu:	Dobro
ph - vrijednost približno:	8,2
Otapalo besplatno:	Da
Otpornost na UV zračenje:	Dobro
Viskoznost:	Srednje viskozno
Viskoznost približno:	16000 mPa·s
Otpornost na vodu:	Dobro
Topiv u vodi:	Ne

* Vrijeme sušenja može varirati ovisno o površini, nanesej količini proizvoda, razini vlage i temperaturi okoline.

FIZIOLOŠKA SVOJSTVA

Osušeno ljepilo je inertno, potpuno neutralno i fiziološki indiferentno.

VELIČINE PAKIRANJA

tuba: 35g/32ml Plastična tuba: 20g

ROK TRAJANJA

Čuvajte na suhom i hladnom mjestu na kojemu ne dolazi do smrzavanja.

Naše su preporuke utemeljene na opsežnim istraživanjima i praktičnom iskustvu. Međutim, s obzirom na širok raspon materijala i uvjeta u kojima se primjenjuju naši proizvodi, nismo odgovorni za rezultate i/ili ikakva oštećenja nastala njihovom uporabom. Bez obzira na to, stojimo Vam na usluzi te ćemo rado pomoći potrebnim savjetom.