



DOPPELBAND TRANSPARENT

EXTRA STARKES, TRANSPARENTES DOPPELSEITIGES MONTAGE-KLEBEBAND



PRODUKTBESCHREIBUNG

Extra starkes, transparentes, doppelseitiges Klebeband zum permanenten Befestigen und Fixieren von Objekten im Innen- und Außenbereich. Die unsichtbare Alternative zu Schrauben und Nägeln. Garantiert einen sicheren und lang anhaltenden Halt auf fast allen glatten Oberflächen, z.B. Glas, Metall, Fliesen, Kunststoff, lackiertem Holz und Stein. Ideal zum Befestigen von Schildern, Dekoration, Haken, Halterungen, Thermometern, Hausnummern, u.v.m. Auch für Anwendungen im Sanitärbereich und zur Anbringung von Autozubehör geeignet. UV-beständig und wasserfest.

ANWENDUNGSBEREICH

Ideal zum Befestigen von Schildern, Dekoration, Haken, Halterungen, Thermometern, Hausnummern, etc. auf glatten Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Für Glas, Metall, Fliesen, lackiertes Holz, Stein etc. und auch für Anwendungen im Sanitärbereich und zum Anbringen von Autozubehör geeignet.

Nicht geeignet für raue Oberflächen

EIGENSCHAFTEN

- Extra stark
- Vollkommen transparent
- Für glatte Oberflächen
- Einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- UV-beständig und wasserfest
- Extrem temperaturbeständig
- Sauber, einfach, schnell

VORBEREITUNG

Verarbeitungsbedingungen: Die Mindestarbeitstemperatur liegt bei 10 °C.

Anforderungen an die Oberflächen: Die zu klebenden Materialien müssen tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

Vorbereitung der Oberflächen: Für ein optimales Ergebnis reinigen Sie zuerst die zu verklebende Oberfläche (z.B. mit Alkohol oder Waschbenzin).

VERARBEITUNG

Gebrauchsanleitung:

Kleben Sie das Produkt ohne Luft einschüsse auf das zu montierende Objekt. Entfernen Sie die Schutzfolie vom Klebeband ohne dabei den Klebstoff zu berühren. Fixieren Sie das Objekt an der gewünschten Stelle und drücken Sie es für 5 Minuten fest.

Flecken/Rückstände: Entfernen Sie Klebstoffrückstände mit Waschbenzin.

Zu beachten: Fassen Sie den Klebstoff nicht an, weil dadurch die Klebekraft verringert wird.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Trägertyp:	Acrylschaum
Basis:	Acryl
Chemische Beständigkeit:	Sehr gut
Farbe:	Transparent
Holding power:	>168 (1kg)
Anfangsklebkraft:	Extrem hoch
Minimale Temperaturbeständigkeit:	-40 °C
Maximale Temperaturbeständigkeit:	93 °C
Feuchtigkeitsbeständigkeit:	Sehr gut
Schälhaftung:	29 N/25mm
Dicke (mm):	1 mm
UV-Beständigkeit:	Sehr gut

GEBINDEGRÖSSEN

1,5 m x 19 mm

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

An einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort aufbewahren.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.