

UHU®**DOUBLEFIX INTERIOR****CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA EXTRA FUERTE****DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Cinta de doble cara extrafuerte para montar y fijar de forma permanente objetos en interiores. La alternativa más sencilla a los tornillos y los clavos. Ofrece una fijación permanente y segura prácticamente en todas las superficies lisas, como metal, azulejos, plástico, vidrio y madera pintada. Idónea para fijar espejos, soportes, carteles, ganchos, estanterías, canales para cables, objetos y perfiles decorativos, etc. Resiste toda la carga después de 60 minutos. Resistente a la humedad. Disponible en formato rollo y como tiras ya cortadas.

CAMPO DE APLICACIÓN

Montaje y fijación de objetos en superficies lisas en interiores. Apto para metal, azulejos, plástico, vidrio, madera pintada, etc.

No apropiado para aplicaciones en exteriores y superficies rugosas.

CARACTERÍSTICAS

- Cinta de montaje de doble cara
- Extrafuerte
- Para superficies lisas
- Para interior
- Resistente a la humedad
- Resistente a temperaturas
- Sencillez, facilidad, rapidez

PREPARACIÓN

Circunstancias de aplicación: La temperatura de trabajo mínima es de 10 °C.

Requisitos de las superficies: Las superficies que vayan a pegarse deben ser firmes y estar limpias, secas y libres de polvo y grasa.

Tratamiento previo de las superficies: Para lograr los mejores resultados posibles, en primer lugar debe limpiar las superficies que desee pegar (por ejemplo, con alcohol o gasolina blanca).

APLICACIÓN**Modo de empleo:**

Adhiera UHU DOUBLEfix INDOORS en el objeto que desee sujetar sin crear bolsas de aire. Quite la película protectora sin tocar el adhesivo. Coloque el objeto en el lugar que desee y ejerza una gran presión sobre el mismo.

Manchas/restos: Quite los residuos de pegamento con aguarrás mineral.

Puntos de atención: No toque el adhesivo, ya que se reducirá la resistencia adhesiva de la cinta.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Carrier type:	Polyethylene foam
Base química:	Goma sintética
Resistencia a los compuestos químicos:	Limitado/a
Color:	Blanco
Holding power:	>168h at RT (3kg)
Initial tack:	Alto
Resistencia mínima a la temperatura:	-10 °C
Resistencia máxima a la temperatura:	75 °C
Resistencia a la humedad:	Buena
Pelar la adherencia:	PE 6,0 N/25mm
Resistencia a la tracción (N/25 mm) aprox.:	45 N/25 mm
Grosor (mm):	0.9 mm
Resistencia a los rayos UV:	Buena

TAMAÑO DE ENVASES

Cinta: 1,5 m x 19 mm en blíster

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Guardar en un lugar fresco, seco y protegido de las heladas.

Nuestra recomendación se basa en amplios estudios y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por mal uso. No obstante nuestro Departamento Técnico esta siempre a su disposición para cualquier consulta.