

**UHU****DOUBLEFIX UNIVERSAL****CINTA DE DOBLE CARA EXTREMADAMENTE FUERTE****DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Cinta de doble cara extremadamente fuerte para montar y fijar de forma permanente objetos tanto en interiores como en exteriores. Cinta de montaje resistente de uso universal. Ofrece una fijación permanente y segura prácticamente en todas las superficies lisas y ligeramente rugosas, como metal, azulejos, plástico, vidrio, madera, yeso, piedra y hormigón. Idónea para fijar carteles, números de casa, soportes, ganchos, estanterías, canales para cables, objetos y perfiles decorativos, etc. Resiste toda la carga después de 60 minutos. Resistente a la humedad.

**CAMPO DE APLICACIÓN**

Idónea para fijar carteles, números de casa, soportes, ganchos, estanterías, canales para cables, objetos y perfiles decorativos, etc. prácticamente en todas las superficies lisas y ligeramente rugosas, de interior y de exterior. Apta para metal, azulejos, plástico, vidrio, madera, yeso, piedra y hormigón.

**CARACTERÍSTICAS**

- Cinta de montaje de doble cara
- Potencia adhesiva extremadamente alta
- Uso universal
- Para superficies lisas y rugosas
- Para interior y para exterior
- Resistente a la humedad
- Resistente a la temperatura
- Limpieza, facilidad, rapidez

**PREPARACIÓN**

**Circunstancias de aplicación:** La temperatura de trabajo mínima es de 10 °C.

**Requisitos de las superficies:** Las superficies que vayan a pegarse deben ser firmes y estar limpias, secas y libres de polvo y grasa.

**Tratamiento previo de las superficies:** Para lograr los mejores resultados posibles, en primer lugar debe limpiar las superficies que desee pegar (por ejemplo, con alcohol o gasolina blanca).

**APLICACIÓN****Modo de empleo:**

Adherir el producto en el objeto que se desee sujetar sin crear bolsas de aire. Quitar la película protectora sin tocar el adhesivo. Colocar el objeto en el lugar que se desee y ejercer una gran presión sobre el mismo.

**Manchas/restos:** Quite los residuos de pegamento con aguarrás mineral.

**Puntos de atención:** No toque el adhesivo, ya que se reducirá la resistencia adhesiva de la cinta.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Carrier type:	Tejido de poliéster
Base química:	Goma sintética
Resistencia a los compuestos químicos:	Limitado/a
Color:	Transparent (yellowish)
Holding power:	>168h (3kg)
Initial tack:	Extremadamente alto
Resistencia mínima a la temperatura:	-10 °C
Resistencia máxima a la temperatura:	75 °C
Resistencia a la humedad:	Buena
Pelar la adherencia:	SS 55 N/25mm
Resistencia a la tracción (N/25 mm) aprox.:	80 N/25 mm
Grosor (mm):	0.81 mm
Resistencia a los rayos UV:	Buena

**TAMAÑO DE ENVASES**

Cinta: 1,5 m x 19 mm en blíster

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO**

Guardar en un lugar fresco, seco y protegido de las heladas.

Nuestra recomendación se basa en amplios estudios y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por mal uso. No obstante nuestro Departamento Técnico esta siempre a su disposición para cualquier consulta.