

**UHU®****DOUBLEFIX INDOORS****ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΙΣΧΥΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΏΨΗΣ****ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ**

Εξαιρετικά ισχυρή ταινία διπλής όψης για μόνιμη τοποθέτηση και τοποθέτηση αντικειμένων σε εσωτερικούς χώρους. Η απλή εναλλακτική λύση στις βίδες και τα καρφιά. Παρέχει μόνιμο και ασφαλές κράτημα σε όλες σχεδόν τις λείες επιφάνειες, π.χ. μέταλλο, πλακάκια, πλαστικό, γυαλί και βαμμένο ξύλο. Ιδανικό για τοποθέτηση καθρεπτών, στηριγμάτων, πινακίδων, αγκίστρων, στοιχείων ραφιών, καλωδιακών καναλιών, διακοσμητικών αντικειμένων, διακοσμητικών προφίλ και πολλά άλλα. Πλήρης δύναμη συγκράτησης μετά από 60 λεπτά. Ανθεκτική στην υγρασία.

**ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

Για γρήγορη, καθαρή και εύκολη τοποθέτηση και στερέωση αντικειμένων όπως καθρέφτες, θήκες σαπουνιού, άγκιστρα ανάρτησης, πινακίδες, πλαστικές θήκες κ.λπ. σε λείες και ομαλές επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους. Κατάλληλο για μέταλλο, πλακάκια, πλαστικό, γυαλί, βαμμένο ξύλο κ.λπ. Ιδανικό για χρήση σε χώρους υγιεινής και κουζίνες. Ακατάλληλο για εξωτερικές εφαρμογές και τραχιές επιφάνειες.

**ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ**

- ταινία στερέωσης διπλής όψης
- εξαιρετικά δυνατή
- για λείες επιφάνειες
- για εσωτερικούς χώρους
- ανθεκτική στην υγρασία
- ανθεκτική στη θερμοκρασία
- καθαρή, εύκολη, γρήγορη

**ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ**

**Συνθήκες εργασίας:** Η ελάχιστη θερμοκρασία εργασίας είναι 10°C

**Απαιτήσεις επιφάνειας:** Οι επιφάνειες προς κόλληση πρέπει να είναι στερεές, καθαρές, στεγνές και να μην έχουν λιπαρότητα και σκόνη.

**Προκαταρκτική επεξεργασία επιφάνειας:** Για καλύτερα αποτελέσματα, καθαρίστε πρώτα τις επιφάνειες που πρόκειται να κολληθούν (π.χ. με οινόπνευμα ή νέφτι).

**ΕΦΑΡΜΟΓΗ****Οδηγίες χρήσης:**

Κολλήστε το προϊόν στο αντικείμενο που πρόκειται να τοποθετηθεί χωρίς να δημιουργηθούν θύλακες αέρα. Τα αντικείμενα συγκόλλησης >2,5 kg απαιτούν αρκετές λωρίδες, κατανεμημένες κάθετα με απόσταση 3-5 cm. Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη χωρίς να αγγίξετε την κόλλα. Τοποθετήστε το αντικείμενο στο επιθυμητό σημείο και πιέστε δυνατά.

**Λεκέδες / υπολείμματα:** Αφαιρέστε τα υπολείμματα ταινίας με νέφτι.

**Σημεία προσοχής:** Μην αγγίζετε την κόλλα, καθώς αυτό μειώνει την αντοχή συγκόλλησης της ταινίας.

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Carrier type:	Polyethylene foam
Βασικό συστατικό:	Συνθετικό καουτσούκ
Αντοχή στα χημικά:	Μέτριο
Χρώμα:	Λευκό
Holding power:	>168h at RT (3kg)
Initial tack:	Υψηλή
Ελάχιστη αντοχή στη θερμοκρασία:	-10 °C
Μέγιστη αντοχή στη θερμοκρασία:	75 °C
Αντοχή στην υγρασία:	Καλό
Αποφλοίωση:	PE 6,0 N/25mm
Αντοχή σε εφελκυσμό (N/25 mm) Περίπου:	45 N/25 mm
Πάχος (mm):	0.9 mm
Αντοχή στην UV ακτινοβολία:	Καλό

**ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ**

Λωρίδες: 16 τεμάχια στη θήκη

**ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ**

Φυλάσσετε σε στεγνό, δροσερό μέρος, όπου δεν υπάρχει πιθανότητα σχηματισμού πάγου.

Οι συμβουλές μας βασίζονται σε εκτενή έρευνα και πρακτική εμπειρία. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών και των συνθηκών υπό τις οποίες εφαρμόζονται τα προϊόντα μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν και/ή την οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από τη χρήση του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα Εξυπηρέτησης μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμβουλή.