

UHU®

REMOVEDOR DE BOLORES E FUNGOS S/CLORO

REMOVEDOR DE BOLORES E FUNGOS S/CLORO REMOVE E COMBATE EFICAZMENTE O CRESCIMENTO DE BOLORES EM QUALQUER SUPERFÍCIE.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

UHU Air Max® Removedor de Bolores e Fungos s/Cloro combate eficazmente o crescimento de bolores em qualquer superfície. A fórmula ativa desinfeta e destrói imediatamente o bolor e as bactérias. A fórmula assegura penetração profunda e ação prolongada. Devido à fórmula sem cloro, é extremamente adequado para utilização em espaços como na sala de estar e no quarto de dormir.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Adequado para papel de parede, madeira, alvenaria, estuque, pedra, cerâmica, têxteis e couro. Devido à fórmula livre de cloro, é extremamente indicada para tratar paredes, pisos e móveis em áreas como a sala de estar e o quarto. Não é adequado para materiais sensíveis a ácidos, como mármore e pedra.

PROPRIEDADES

- Combate eficazmente o bolor e as bactérias
- Fórmula sem cloro - sem odor desagradável
- Ideal para salas de estar e quartos
- Também adequado para tecidos e papéis de parede
- Com efeito em 15 minutos
- Requer pós-tratamento com uma esponja ou pano húmido

PREPARAÇÃO

Requisitos da superfície: Não use em materiais sensíveis a ácidos, como mármore e pedra.

Tratamento prévio da superfície: Não faça um tratamento prévio às superfícies a serem tratadas para evitar a propagação de fungos no ar. Cubra plantas e metal.

APLICAÇÃO

Cobertura: Para 4-6 m² de paredes ou 12-16 m de juntas.

Instruções de utilização:

Preparar a tampa de pulverização rodando a tampa um quarto de volta. Prevenir salpicos: preparar sempre primeiro e só depois pulverizar.

Prepare o gatilho girando o bico. Evite salpicos: primeiro prepare o bico para o uso e só depois pulverize.

Preparar a tampa de pulverização rodando a tampa um quarto de volta. Evitar salpicos: Preparar sempre primeiro e só depois pulverizar. Pulverizar a superfície uniformemente de uma distância de 3-5 centímetros, criando uma película. Deixar atuar durante 15 minutos. Em casos mais difíceis, deixar de molho durante um tempo prolongado, de preferência várias horas. Em seguida, remover os resíduos com uma escova ou esponja macia. Limpar cuidadosamente a superfície tratada com uma esponja e água. Após a utilização, fechar a tampa de pulverização rodando o bico de pulverização para baixo. Antes de qualquer aplicação deverá efetuar um teste em zona não visível.

Pontos a ter em conta: Não faça um tratamento prévio às superfícies a serem tratadas para evitar a propagação de fungos no ar. Cubra plantas e metal. Antes de utilizar, faça um teste num local pouco visível. Não use em materiais sensíveis a ácidos, como mármore e pedra. Após o uso, feche o bico girando-o um quarto de volta para baixo. Armazenar em local fresco e seco.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| | |
|----------------|------------------------|
| Base química: | Peróxido de hidrogénio |
| Cor: | Branca (transparente) |
| Densidade ca.: | 1.03 g/cm ³ |
| pH ca.: | 3-4 |

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Guarde o frasco bem fechado e em posição vertical em um local estável, seco, fresco e sem gelo.

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.