



UHU FIXAÇÃO SANCAS E RODAPÉS

ADESIVO DE MONTAGEM EXTRA FORTE, SEM SOLVENTES, À BASE DE DISPERSÃO ACRÍLICA



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Adesivo de montagem extra forte, sem solventes, à base de dispersão acrílica. Para fixação super rápida e sólida de madeira, sintéticos, metal, pedra, gesso, ladrilhos e espuma de poliestireno sobre superfícies porosas incluindo betão, pedra, gesso, madeira e aglomerado de partículas. Permanentemente elástico e de preenchimento. Não há necessidade de pregos e parafusos.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Adequado para a montagem de todos os tipos de materiais (de construção) tais como madeira, pedra, betão, metal, diversos sintéticos e espuma de poliestireno poroso sobre superfícies (porosas) de pedra, betão, madeira, gesso, drywall, etc. Também adequado para colagem de superfícies, melhora a resistência inicial da colagem. Recomendado para montagem de estruturas de madeira, rodapés, soleiras de portas, ripas (madeira / plástico), painéis, peitoris de janelas, ladrilhos de cerâmica, placas de construção, paredes secas, faixas de madeira, placas de revestimento de paredes, painéis, isolamentos, placas macias e duras, painéis, placas de identificação, números de casas, ganchos de suspensão, condutas, tomadas eléctricas e caixas eléctricas. Também adequado para materiais de decoração, tais como ornamentos e molduras em gesso, poliuretano e espuma de poliestireno. Não é adequado para PE, PP, PTFE, betume, espelhos, pedra natural, locais permanentemente húmidos e para fixar um material não poroso sobre um substrato não poroso. Ao colar plásticos, efectuar sempre primeiro um teste de aderência. A adesão aos plásticos pode variar em função do tipo de sintético e da qualidade do plástico.

PROPRIEDADES

- Resistência de ligação final muito elevada
- Fácil de aplicar
- Preenchimento
- Indicada para interiores
- Sem solventes
- Permanentemente elástico
- Aplicável universalmente
- Adequado para superfícies irregulares
- Ajustável
- Resistente à humidade
- Resistente à temperatura

PREPARAÇÃO

Condições de trabalho: Aplique apenas a temperaturas entre +5 °C e +40 °C.

Requisitos da superfície: Ambas as partes devem estar secas, limpas e isentas de pó e gorduras. Uma das duas partes deve ser porosa (absorvente).

Ferramentas: Usar uma espátula para aplicar. Se necessário, utilizar um macete de borracha para bater levemente. Para colagem de superfície, utilizar um espalhador de cola (2 mm).

APLICAÇÃO

Cobertura: Chapas e painéis de revestimento de parede: cerca de 5-8 m²/kg, dependendo do peso do material. Ripa, rodapés e estrutura de madeira: cerca de 4-6 m²/kg de superfície colada.

Instruções de utilização:

Antes de usar, perfurar a membrana do tubo com o ponto de perfuração integrado na tampa.

Em função do peso do material, aplicar o adesivo uniformemente em linhas ou pontos a intervalos de 20 a 30 cm. Aplicar sempre o adesivo nos cantos e ao longo dos bordos. Para colagem de superfícies, aplicar o adesivo em linha fina e uniformemente num dos lados, utilizando um espalhador de cola. Montar materiais com um movimento de empurrar e pressionar ou bater com firmeza. O ajuste é possível antes de seco. Para materiais pesados prender ou apoiar quando necessário.

Manchas/resíduos: Utilizar água para limpar ferramentas e remover resíduos de adesivos húmidos. Os resíduos de adesivo seco só podem ser removidos mecanicamente.

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.



UHU FIXAÇÃO SANCAS E RODAPÉS

ADESIVO DE MONTAGEM EXTRA FORTE, SEM SOLVENTES, À BASE DE DISPERSÃO ACRÍLICA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Base química:	Dispersão acrílica
Resistência a produtos químicos:	Boa
Cor:	Creme
Densidade ca.:	1.50 g/cm ³
Capacidade de enchimento:	Boa
Resistência final da colagem depois:	24 horas
Resistência à temperatura mínima:	-20 °C
Resistência à temperatura máxima:	80 °C
Capacidade de pintura:	Muito boa
Conteúdo sólido ca.:	75 %
Resistência a raios UV:	Muito boa
Viscosidade:	Pastosa
Resistência à água:	Limitada

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Guarde o recipiente bem fechado num local seco, fresco e ao abrigo do frio extremo.

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.