STICKS DE COLA PARA PISTOLA DE COLA QUENTE

TRANSPARENTE, ELÁSTICA, ARREDONDADA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Bastões de cola para amadores e para decorações.

CAMPOS DE APLICAÇÃO
Adequada para metal, madeira, vidro, cerâmica, cabedal, tecido, muitos plásticos, etc. Cola até materiais sensíveis ao calor, tais como poliestireno e PVC macio de forma rápida, limpa e duradoura. Ideal para trabalhos manuais, decorações e reparações.
Não adequada para Polipropileno (PP), Polietileno (PE) e P.T.F.E.

PROPRIEDADES
· Transparente e elástica
· Também adequada para usar em materiais sensíveis ao calor, tais como poliestireno, PVC macio, etc.
· Período de aquecimento curto (3-5 min.) – pronto a usar rapidamente
· Forma arredondada
· Sem solventes

PREPARAÇÃO
Requisitos da superfície: The areas to be glued must be dry and free of any dust or grease.

APLICAÇÃO
Instruções de utilização:
Aplique a cola rapidamente e não com demasiada moderação. Comprima as duas peças uma contra a outra imediatamente. Aplique sempre a cola no material mais duro. Aplicação da cola: em superfícies flexíveis, aplique a cola em linhas espessas, em superfícies duras, pode aplicar a cola em linhas espessas ou em pontos. A cola pode ser usada para encher pequenos furos ou fendas.
Manchas/resíduos: Os resíduos secos de cola só podem ser removidos mecanicamente.
Pontos a ter em conta: Não use a temperaturas inferiores a +5 °C. Nunca remova os bastões de cola da pistola, isso pode danificar o mecanismo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Base química:	Acetato de vinil/copolímero de etileno
Cor:	Branca
Cor após a cura/secagem:	Translúcido
Consistência:	Sólida
Densidade ca.:	0,95 g/cm³
Capacidade de enchimento:	Muito boa
Dureza (Shore A):	80
Isolamento:	Boa
Temperatura de fusão Mínima:	100
Temperatura de fusão Máxima:	120 °C
Resistência à temperatura máxima:	70 °C
Tempo de abertura ca.:	30 segundos
Solvente livre:	Sim

DIMENSÕES DA EMBALAGEM
UHU BASTÕES DE COLA CREATIv LOW MELT 60 g (5 x 12 g).

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.