

UHU®

COLA LISTA TELA SIN TEJER

COLA LISTA PARA USAR PARA FACILITAR LA APLICACIÓN DE PAPELES PINTADOS CON SOPORTE NO TEJIDO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Adhesivo listo para usar que facilita la aplicación de todo tipo de papeles pintados con soporte no tejido sobre sustratos porosos/absorbentes.

CAMPO DE APLICACIÓN

Adecuado para aplicar fácilmente todo tipo de papeles pintados con soporte no tejido sobre superficies porosas/absorbentes, como estuco, yeso, placas de yeso, piedra, hormigón, cemento y madera. La pasta es adecuada para papel pintado no tejido, papel pintado fácil y papel pintado rápido, etc. Aplicar la pasta directamente sobre la pared.

CARACTERÍSTICAS

- Se aplica directamente en la pared
- Adhesivo listo para usar
- 100% sin grumos
- Corregible
- Fácil de aplicar
- Se retira fácilmente
- Adhesión excepcional

PREPARACIÓN

Circunstancias de aplicación: No aplicar si la temperatura es inferior a +10 °C o la humedad relativa es superior al 70%.

Requisitos de las superficies: Para obtener resultados óptimos la superficie debe ser porosa, sólida y estar limpia, permanentemente seca, lisa y protegida del polvo y la grasa.

Tratamiento previo de las superficies: Quitar el papel pintado antiguo utilizando un agente específico y, a continuación, limpiar las superficies para eliminar el pegamento, la grasa o el polvo que pueda haber. Rellenar los orificios y las fisuras con relleno para pared para igualar la superficie y, a continuación, cubrir las manchas para que no se vean en la superficie del papel pintado. Aplicar una capa de imprimación a las superficies más absorbentes en primer lugar con cola lista para empapelar diluida (20 % de agua). Dejar que esta capa de imprimación se seque durante al menos 2 horas. Lijar las superficies no absorbentes (por ejemplo, la capa de látex) despejándola primero y, posteriormente, eliminando el polvo de la superficie.

Herramientas: Rodillo de piel, brocha de pelo corto. Utilice siempre herramientas limpias para evitar la formación de moho en el adhesivo. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de su uso.

APLICACIÓN

Consumo: 7 m²/kg

Modo de empleo:

Aplique la cola directamente del bote con una brocha, extendiéndola uniformemente sobre la superficie, cubriendo un área ligeramente más ancha que la tira de papel pintado. Una vez hecho esto, cuelgue el papel pintado sobre la capa húmeda de cola, haciéndola lisa y uniforme con una espátula de plástico o un cepillo. Alise siempre el papel pintado desde el centro hacia los bordes, y de arriba a abajo. Asegúrese de que las costuras estén bien presionadas entre sí. El papel pintado se puede corregir durante los siguientes 10 a 20 minutos.

Manchas/restos: Elimine inmediatamente los restos de cola frotando con un paño limpio y seco. La cola seca en la superficie del papel pintado puede eliminarse frotando con un paño limpio y húmedo.

Consejos: Utilice la cola lista de vinilo/papel para colgar todo tipo de papel pintado con soporte de papel o textil, como los papeles pintados de vinilo (con soporte de espuma), simplex, dúplex, papel pintado de virutas de madera, revestimientos de paredes resistentes y papel pintado fotográfico. Utilice la cola lista de fibra de vidrio para colgar papeles pintados de fibra de vidrio y de tejido de vidrio.

Puntos de atención: Los tipos de papel pintado con reverso de papel deben seguir empapándose. Siga siempre las instrucciones del fabricante del papel pintado.

Nuestra recomendación se basa en amplios estudios y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por mal uso. No obstante nuestro Departamento Técnico esta siempre a su disposición para cualquier consulta.



COLA LISTA TELA SIN TEJER

COLA LISTA PARA USAR PARA FACILITAR LA APLICACIÓN DE PAPELES PINTADOS CON SOPORTE NO TEJIDO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Base química:	Almidón modificado reforzado con un copolímero
Color:	Blanco (transparente una vez seco)
Densidad aprox.:	1.03 g/cm ³
Diluir:	No diluir (a menos que la pasta se use como tratamiento previo: en ese caso, diluir con agua siguiendo las instrucciones).
Tiempo de secado/ endurecimiento aprox.*:	24 horas
Tiempo abierto aprox.:	20 minutos
Valor pH aprox.:	10
Viscosidad:	Líquido
Viscosidad aprox.:	22 mPa·s

* El tiempo de secado dependerá del tipo de superficie, la cantidad de producto empleado, el nivel de humedad y la temperatura ambiente.

PROPIEDADES FISIOLÓGICAS

Seguro desde el punto de vista fisiológico.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Cerrar el envase correctamente y guardarlo en un lugar seco, fresco y protegido de las heladas.

Nuestra recomendación se basa en amplios estudios y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por mal uso. No obstante nuestro Departamento Técnico esta siempre a su disposición para cualquier consulta.