

UHU®**GRIZZLY TAPE®****RUBAN ADHÉSIF EN PE EXTRUDÉ MONSTRUEUSEMENT FORT, EXTRÊMEMENT DURABLE ET QUI RÉSISTE AUX INTEMPÉRIES****DESCRIPTION DU PRODUIT**

Ruban adhésif toilé en PE extrudé monstrueusement fort, extrêmement durable et qui résiste aux intempéries. Ce ruban toilé peut être facilement déchiré à la main dans les deux sens.

DOMAINE D'APPLICATION

Convient pour réparer, fixer, consolider et connecter de façon étanche à l'eau toutes sortes de travaux à l'intérieur et à l'extérieur, peu importe les conditions climatiques. Extrêmement durable, tout particulièrement pour les applications à l'extérieur.

PROPRIÉTÉS

- Monstrueusement fort (grande résistance à la traction)
- Pour des applications durables
- Résiste aux intempéries, à la température et aux UV
- Étanche à l'eau
- Se déchire facilement à la main
- Résultat lisse
- Ultra-épais
- Se retire proprement

PRÉPARATION

Exigences des surfaces: Les surfaces doivent être sèches, propres et exemptes de poussière et de graisse.

MISE EN OEUVRE**Mode d'emploi:**

Collez et pressez fermement le ruban adhésif sur l'objet sans toucher la partie adhésive, afin d'éviter de réduire le pouvoir adhésif.

Taches/résidus: Éliminez les restes de ruban adhésif avec du white spirit.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|--|
| Carrier type: | Polyéthylène extrudé avec un tissage polyester/coton |
| Matière première de base: | Latex de caoutchouc naturel |
| Initial tack: | Haute |
| Résistance minimale à la température: | -10 °C |
| Résistance maximale à la température: | 60 °C |
| Résistance à l'humidité: | Très bon(ne) |
| Adhérence au pelage: | 17 N/25mm |
| Résistance à la traction (N/25 mm) env.: | 147 N/25 mm |
| Épaisseur (mm): | 0.3 mm |
| Résistance aux rayons UV: | Bonne |
| Couleur: | Noir |

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conserver dans son emballage fermé correctement, dans un endroit frais et à l'abri du gel.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.