

UHU®**DWUSTRONNA TAŚMA MONTAŻOWA DO WNĘTRZ**
BARDZO SILNA DWUSTRONNA TAŚMA MONTAŻOWA**OPIS PRODUKTU**

Bardzo mocna taśma dwustronna do trwałego mocowania i łączenia przedmiotów w pomieszczeniach. Prosta alternatywa dla śrub i gwoździ. Zapewnia trwałe i bezpieczne trzymanie prawie wszystkich gładkich powierzchni, np. metal, płytki, plastik, szkło i malowane drewno. Idealny do montażu lusterek, uchwytów, znaków, haczyków, elementów regałów, kanałów kablowych, przedmiotów dekoracyjnych, profili dekoracyjnych i wielu innych. Pełne obciążenie po 60 minutach. Odporne na wilgoć.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Do szybkiego, czystego i łatwego montażu i łączenia przedmiotów takich jak lustra, mydelniczki, haki do zawieszania, tabliczki z nazwiskami, plastikowe uchwyty itp. na gładkich i równych powierzchniach w pomieszczeniach. Nadaje się do metalu, płytek, tworzyw sztucznych, szkła, lakierowanego drewna itp. Idealny do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych i kuchniach.

Nieodpowiednie dla zastosowanie na zewnątrz i na szorstkich powierzchniach.

WŁAŚCIWOŚCI

- dwustronna taśma montażowa
- bardzo silna
- do gładkich powierzchni
- do wnętrza
- odporna na wilgoć
- odporna na temperaturę
- czysto, łatwo, szybko

PRZYGOTOWANIE

Warunki pracy: Minimalna temperatura pracy wynosi 10 °C.

Wymagania powierzchni: Klejone powierzchnie muszą być twarde, czyste, suche, odtłuszczone i bez kurzu.

Przygotowanie powierzchni: Aby uzyskać najlepsze wyniki, najpierw oczyść powierzchnie, które mają zostać sklejone (np. alkoholem lub benzyną lakową).

ZASTOSOWANIE**Sposób użycia:**

Przyklej taśmę do przedmiotu, tak by nie powstały pęcherzyki powietrza. Usuń folię ochronną bez dotykania kleju. Przymocuj przedmiot do wybranego miejsca i mocno naciśnij. Przedmiot może być przenoszony już po 60 minutach.

Plamy/pozostałości: Usuń reszki taśmy za pomocą spirytusu.

Zwróć uwagę na: Nie dotykaj kleju, ponieważ zmniejsza to siłę klejenia taśmy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Typ nośnika:	Pianka polietylenowa
Baza chemiczna:	Kauczuk syntetyczny
Odporność na chemikalia:	Umiarkowana
Kolor:	Biały
Trzymanie mocy:	>168h at RT (3kg)
Początkowy chwyt:	Wysoki
Minimalna odporność na temperaturę:	-10 °C
Maksymalna odporność na temperaturę:	75 °C
Odporność na wilgoć:	Dobra
Przyczepność skórki:	PE 6,0 N/25mm
Wytrzymałość na rozciąganie (N/25 mm) ca.:	45 N/25 mm
Grubość (mm):	0.9 mm
Odporność na promienie UV:	Dobra

WIELKOŚCI OPAKOWAŃ

Taśma: 1.5 m x 19 mm na blistrze Paski: 16 części w paczce

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w suchym, chłodnym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu.

Nasze porady opierają się na szerokich badaniach i praktycznym doświadczeniu. Jednak ze względu na dużą różnorodność materiałów i warunki, w jakich są stosowane nasze produkty, nie ponosimy odpowiedzialności za uzyskane wyniki i / lub jakiegokolwiek szkody spowodowane użyciem produktu. Niemniej jednak, w razie potrzeby, nasz Dział Serwisu jest zawsze do Państwa dyspozycji.