

**UHU®**

# REMOVEDOR DE BOLORES E FUNGOS COM CLORO

**REMOVE BOLORES E ALGAS INSTANTANEAMENTE COM EFICÁCIA****DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

O Removedor de Bolores e Fungos destrói instantaneamente bolores e musgo em paredes, pisos e juntas, no interior e no exterior. A fórmula da espuma de poder ativo destrói as manchas mais persistentes em locais de difícil acesso. Efeito visível em 10 minutos.

**CAMPOS DE APLICAÇÃO**

Paredes, pisos e juntas em casas de banho, cozinhas, caves, garagens, etc. Também adequado para aplicações no exterior, incluindo paredes, varandas e canteiros.

**PROPRIEDADES**

- Destrói imediatamente fungos, algas e musgo
- Poderosa fórmula de espuma ativa
- Efeito em 10 minutos
- Para utilização no interior e exterior

**PREPARAÇÃO**

**Condições de trabalho:** Não aplicar a temperaturas abaixo dos +5 °C.

**Requisitos da superfície:** Não utilizar em materiais sensíveis a ácidos, tais como mármore e pedra.

**Tratamento prévio da superfície:** Não remover de antemão bolor e algas.

**APLICAÇÃO**

**Cobertura:** Para 4-6 m<sup>2</sup> de parede ou 12-16 m de juntas.

**Instruções de utilização:**

Preparar a tampa do pulverizador puxando o gatilho de segurança para desbloquear e rodar o bocal um quarto de volta.

Prevenir salpicos: preparar sempre primeiro e só depois pulverizar.

Para bolores e musgo, não mexer na área afetada antes de aplicar o Removedor. Para aplicação em musgo, raspe primeiro as camadas de musgo. De seguida puxe o gatilho para desbloquear a segurança para crianças e rode o injetor um quarto de volta. Evite salpicos: em primeiro lugar, prepare o injetor para a utilização e só pulverize depois. Pulverize a superfície a 3-5 cm e deixe atuar durante 10 minutos. Em casos mais difíceis, repita o tratamento 10 minutos depois. Limpe bem a superfície tratada com uma esponja e água. No caso de juntas elásticas (ex.: vedantes em silicone) repita o tratamento completo (pulverização e limpeza). Depois de utilizar, feche o pulverizador rodando o injetor para baixo para a posição de segurança para crianças.

**Manchas/resíduos:** Não é possível remover as manchas causadas pelo produto.

**Pontos a ter em conta:** Antes de utilizar, cubra plantas e superfícies de metal. Evite salpicar vestuário, plantas, metais, pinturas esmaltadas e estores. Em caso de contacto, lave imediatamente com água. As juntas elásticas de cores claras e os azulejos delicados podem perder a cor. Não é aconselhado o uso em tectos ou paredes com tinta texturizada. Mantenha uma boa ventilação durante a utilização. Antes de utilizar, faça um teste num local pouco visível. Não reutilizar a embalagem. Não utilizar com outros produtos, pode libertar gases perigosos devido ao cloro.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

Base química:	50 g/l de hipoclorito de sódio, aproximadamente 5% de cloro ativo
Cor:	Amarelo claro
Densidade ca.:	1.09 g/cm <sup>3</sup>
pH ca.:	13
Viscosidade:	Líquida

**CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO**

Pelo menos, 12 meses após produção.

Guarde a embalagem bem fechada e em posição vertical num local estável, seco, fresco e sem gelo.

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.