

UHU[®]

UHU COLA UNIVERSAL RENATURE

COLA UNIVERSAL SEM SOLVENTES COM ALTO PODER DE COLAGEM

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Cola Universal ReNATURE é uma cola inovadora, com alta performance e com uma excelente aderência inicial. Adere com a mesma firmeza que a versão clássica. Ideal para o escritório, escola, manualidades e diversas reparações. Seca rapidamente, inodoro e lavável quando húmida. Cola vários materiais, incluindo esferovite e PVC. Uma vez aplicada, a cola mantém-se ajustável durante alguns minutos. Tubo e tampa feitos de materiais 100% reciclados.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Universal - cola cartão, papel, feltro, cabedal, cortiça, tecido, lã, entre si e ao metal, porcelana, vidro, Styrofoam[®] (esferovite) e muitos materiais plásticos.

Não adequada para fotografias, polietileno (PE) e polipropileno (PP).

PROPRIEDADES

- Sem solventes
- Transparente
- Secagem rápida
- Resistente à água
- Sem odor
- Ajustável
- Lavável quando húmida
- Tubo e tampa fabricados com materiais 100% reciclados

NORMAS

Certificados



GREEN BRAND Germany 2024/2025

PREPARAÇÃO

Condições de trabalho: Não usar a temperaturas abaixo dos +5 °C.

Requisitos da superfície: Os materiais a colar devem estar limpos, secos e sem pó nem gordura.

Tratamento prévio da superfície: Para colar plásticos ou metal, podem obter-se melhores resultados se as superfícies das partes a colar forem previamente tornadas ligeiramente rugosas.

APLICAÇÃO

Instruções de utilização:

Limpar cuidadosamente as superfícies a serem coladas (sem poeiras nem gorduras). Aplicar a cola de um dos lados e pressionar as duas superfícies uma contra a outra.

Manchas/resíduos: A cola que não está ainda completamente seca pode ser removida muito facilmente com água fria ou morna. É aconselhável lavar à máquina a cola seca a 40 °C usando um detergente normal.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Base química:	Dispersão de copolímero de acrilato
Cor:	Translúcido
Cor após a cura/secagem:	Transparente
Consistência:	Líquida
Densidade ca.:	1,04 g/cm ³
Tempo de secagem/de cura aprox.*:	20-120 segundos
Capacidade de enchimento:	Boa
Resistência final da colagem:	5 N/mm ²
Resistência final da colagem depois:	24 horas
Temperatura mínima de aplicação:	10 °C
Resistência à temperatura máxima:	70 °C
Resistência à humidade:	Boa
pH ca.:	8,2
Solvente livre:	Sim
Resistência a raios UV:	Boa
Viscosidade:	Viscosidade média
Viscosidade ca.:	16000 mPa·s
Resistência à água:	Boa
Solúvel em água:	Não

*O tempo de cura pode variar dependendo da superfície, qualidade do produto usado, nível de humidade e temperatura ambiente

PROPRIEDADES FISIOLÓGICAS

O produto depois de seco é inerte, completamente neutro e fisiologicamente inofensivo.

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

35g, 20g

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.



UHU COLA UNIVERSAL RENATURE

COLA UNIVERSAL SEM SOLVENTES COM ALTO PODER DE COLAGEM

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar num local seco, fresco e ao abrigo do frio extremo.

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.