

UHU®

COLA LISTA VINILO/PAPEL

COLA LISTA PARA USAR PARA LA APLICACIÓN DE PAPELES PINTADOS CON SOPORTE DE PAPEL O TEXTIL



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cola lista para usar para una fácil aplicación de todo tipo de papeles pintados con soporte de papel o textil sobre sustratos porosos/absorbentes.

CAMPO DE APLICACIÓN

Adecuado para aplicar fácilmente todo tipo de papeles pintados con soporte de papel o textil sobre superficies porosas/absorbentes, como estuco, yeso, placas de yeso, piedra, hormigón, cemento y madera. La cola es adecuada para, por ejemplo, papel pintado vinílico (con soporte de espuma), simplex, dúplex, papel pintado con virutas de madera, revestimientos murales resistentes y papeles pintados fotográficos.

CARACTERÍSTICAS

- Extra fuerte
- Adhesivo listo para usar
- 100% libre de grumos
- Adecuado para revestimientos de paredes resistentes
- Fácil de aplicar
- Adherencia excepcional

PREPARACIÓN

Circunstancias de aplicación: No aplicar si la temperatura es inferior a +10 °C o la humedad relativa es superior al 70%.

Requisitos de las superficies: Para obtener resultados óptimos la superficie debe ser porosa, sólida y estar limpia, permanentemente seca, lisa y protegida del polvo y la grasa.

Tratamiento previo de las superficies: Quitar el papel pintado antiguo utilizando un agente específico y, a continuación, limpiar las superficies para eliminar el pegamento, la grasa o el polvo que pueda haber. Rellenar los orificios y las fisuras con relleno para pared para igualar la superficie y, a continuación, cubrir las manchas para que no se vean en la superficie del papel pintado. Aplicar una capa de imprimación a las superficies más absorbentes en primer lugar con cola lista para empapelar diluida (20 % de agua). Dejar que esta capa de imprimación se seque durante al menos 2 horas. Lijar las superficies no absorbentes (por ejemplo, la capa de látex) despejándola primero y, posteriormente, eliminando el polvo de la superficie.

Herramientas: Rodillo de piel, brocha de pelo corto. Utilice siempre herramientas limpias para evitar la formación de moho en el adhesivo. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de su uso.

APLICACIÓN

Consumo: 6 m²/kg

Modo de empleo:

Aplique la cola lista sobre el papel pintado directamente desde el cubo utilizando un rodillo de pelo o una brocha de pelo corto. Cubra las tiras de papel pintado a fondo y de manera uniforme, asegurándose de que los bordes queden bien cubiertos. Doble las tiras y deje que la cola se empape. Aplique una tira de papel a la pared y alísela con una espátula o cepillo de plástico. Alise siempre el papel pintado desde el centro hacia los bordes, y desde arriba hacia abajo. Asegúrese de que las costuras estén bien apretadas entre sí. Cuelgue siempre el papel pintado siguiendo las instrucciones del fabricante.

Manchas/restos: Elimine inmediatamente los restos de cola frotando con un paño limpio y seco. La cola seca en la superficie del papel pintado puede eliminarse frotando con un paño limpio y húmedo.

Consejos: Utilice la cola lista de vellón para colgar papeles pintados no tejidos, papeles pintados fáciles y papeles pintados rápidos. Utilice la cola lista de fibra de vidrio para colgar papeles pintados de fibra de vidrio y de tejido de vidrio.

Puntos de atención: Cuelgue siempre el papel pintado siguiendo las instrucciones del fabricante.

Nuestra recomendación se basa en amplios estudios y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por mal uso. No obstante nuestro Departamento Técnico esta siempre a su disposición para cualquier consulta.



COLA LISTA VINILO/PAPEL

COLA LISTA PARA USAR PARA LA APLICACIÓN DE PAPELES PINTADOS CON SOPORTE DE PAPEL O TEXTIL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Base química:	Almidón modificado reforzado con un copolímero
Color:	Blanco (transparente una vez seco)
Densidad aprox.:	1.03 g/cm ³
Diluir:	No diluir (a menos que la pasta se use como tratamiento previo: en ese caso, diluir con agua siguiendo las instrucciones).
Tiempo de secado/ endurecimiento aprox.*:	24 horas
Resistencia a la humedad:	Buena
Tiempo abierto aprox.:	20 minutos
Valor pH aprox.:	10
Viscosidad:	Líquido
Viscosidad aprox.:	22 mPa·s

* El tiempo de secado dependerá del tipo de superficie, la cantidad de producto empleado, el nivel de humedad y la temperatura ambiente.

PROPIEDADES FISIOLÓGICAS

Seguro desde el punto de vista fisiológico.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Cerrar el envase correctamente y guardarlo en un lugar seco, fresco y protegido de las heladas.

Nuestra recomendación se basa en amplios estudios y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por mal uso. No obstante nuestro Departamento Técnico esta siempre a su disposición para cualquier consulta.