COLA PRONTA A APLICAR REVESTIMENTOS PAPEL PAREDE/VINÍLICO

COLA PRONTA A USAR PARA APLICAÇÃO FÁCIL DE PAPEL DE PAREDE COM SUPORTE DE PAPEL OU TECIDO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Cola pronta a usar para aplicação fácil de todos os tipos de papel de parede com suporte de papel ou tecido, em superfícies porosas/absorventes.

CAMPOS DE APLICAÇÃO
Adequada para aplicação fácil de papéis de parede em vinil com uma base em papel ou têxtil em substratos porosos/absorventes, tais como estuque, pedra, betão, cimento, gesso cartonado e madeira. A cola é também adequada para papéis de parede pesados e papéis de parede fotográficos.

PROPRIEDADES
· Extra forte
· Cola pronta a usar
· 100% sem grumos
· Adequado para revestimentos de parede resistentes
· Fácil de aplicar
· Aderência excepcional

PREPARAÇÃO
Condições de trabalho: Não aplicar a temperatura inferior a +10 °C e/ou com humidade relativa superior a 70%.
Requisitos da superfície: Para um resultado ótimo a superfície deve ser porosa, sólida, limpa, permanentemente seca, lisa e sem poeiras ou gorduras.
Tratamento prévio da superfície: Retire o papel antigo usando o Removedor de papel de parede, depois limpe as superfícies para retirar quaisquer resíduos de cola, gordura ou pó. Preencha as fendas e fissuras com uma massa regularizadora para tornar as superfícies lisas e pinte eventuais manchas para que não sejam visíveis na superfície do papel. Em superfícies muito absorventes aplique previamente uma camada de cola de papel de parede diluída (20% de água) como primário. Deixe secar durante 2 horas. Passe com lixa as superfícies não absorventes (por ex. látex) para retirar a camada exterior e depois remova todo o pó.
Ferramentas: Rolo de pelo específico para aplicação de cola, escova de cerda ou espátula, esmaga juntas e ferramenta de corte para acabamento (x-ato). Utilizar sempre ferramentas limpas para evitar a formação de bolor na cola. Limpar as ferramentas imediatamente após a utilização com água.

APLICAÇÃO
Cobertura: 6 m²/kg
Instruções de utilização:
Aplique a cola no papel de parede, utilizando um rolo de pelo ou um pincel adequado. Cubra uniformemente, certificando-se de que as bordas estão devidamente cobertas. Dobre as tiras duas vezes e deixe impregnar a cola durante 5 a 10 min antes da aplicação. Aplique uma tira de papel na parede e alise-a com uma espátula de plástico ou escova de cerda. Alise sempre o papel de parede do centro para os bordos e de cima para baixo. Certifique-se de que as juntas estão corretamente pressionadas umas contra as outras. Pendure sempre o papel de parede de acordo com as instruções do fabricante.
Manchas/resíduos: Remover os vestígios de cola húmida ou seca com um pano limpo e humedecido.
Conselho: Utilize UHU Cola Pronta a Aplicar Revestimentos Papel de Parede/TNT para colocar papéis de parede não tecidos.
Pontos a ter em conta: Siga sempre as instruções do fabricante para colocar o papel de parede.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Base química:	Amido modificado reforçado com copolímero
Cor:	Branca (transparente depois de seca)
Densidade ca.:	1.03 g/cm³
Diluição:	Não diluir (a não ser que a cola seja utilizada para o pré-tratamento: nesse caso, diluir com água de acordo com as instruções).
Tempo de secagem/de cura aprox.*:	24 horas
Resistência à humidade:	Boa
Tempo de abertura ca.:	20 minutos
pH ca.:	10
Viscosidade:	Escorre
Viscosidade ca.:	22 mPa·s

*O tempo de cura pode variar dependendo da superfície, qualidade do produto usado, nível de humidade e temperatura ambiente

PROPRIEDADES FISIOLÓGICAS
Fisiologicamente segura.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO
Guarde o recipiente bem fechado num local seco, fresco e ao abrigo do frio extremo.

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.