

UHU®

ATTACCATUTTO POWER

POTENTE ADESIVO UNIVERSALE TRASPARENTE, CON ECCEZIONALE FORZA DI ADESIONE

APPLICAZIONI

Resa: Il consumo dipende dall'applicazione e dalla struttura della superficie: 120 - 250 g/m², singolo lato.

Modalità di utilizzo:

Pulire accuratamente le superfici da incollare (che devono essere asciutte e prive di grasso e polvere). Incollaggio su 1 lato: applicare l'adesivo su un lato delle superfici da assemblare e unirle premendole con forza l'una contro l'altra. Incollaggio su 2 lati (incollaggio a contatto): applicare un velo uniforme di adesivo su entrambe le parti da assemblare; per i materiali porosi applicare più volte. Lasciare asciugare. Quando risulta asciutto al contatto (dopo circa 10 minuti), premere le parti insieme con forza per breve tempo. Dopo l'assemblaggio, non sono più possibili regolazioni.

Macchie/Residui: Per rimuovere i residui di adesivo e pulire gli utensili, utilizzare butanone (MEK), etil-acetato o diluenti per vernici alla nitrocellulosa. Non è possibile eliminare i residui di adesivo da pellicole di PVC morbido.

Punti di attenzione: Contiene solventi volatili facilmente infiammabili. È necessario pertanto porre in atto adeguate precauzioni durante la lavorazione e la conservazione. Per l'applicazione su superfici ampie, assicurare una buona ventilazione del luogo di lavoro.

DESCRIZIONE PRODOTTO

UHU All Purpose Power, il potente adesivo universale trasparente, rapido, con eccezionale forza di adesione. Utilizzabile per incollaggi su una sola superficie (incollaggio umido) o su due superfici (incollaggio per contatto). Particolarmente adatto per giunzioni visibili e su materiali trasparenti. La pellicola adesiva rimane elastica, è resistente ai raggi UV e non tende a diventare fragile. Utilizzabile anche se immerso in acqua (ad esempio, fogli di PVC).

CAMPI DI APPLICAZIONE

Universale - incolla legno, materiale a base di legno, resine plastiche (ABS, PVC rigido e morbido, Plexiglas®, polistirene, Resopal®), metallo, vetro, porcellana, ceramica, cuoio, gomma, feltro, sughero, tessuti, cartone, carta e molto altro. Perfetto per giunzioni incollate visibili e su materiali trasparenti.

Non indicato per Styrofoam®, polietilene (PE) e polipropilene (PP).

PROPRIETÀ

- potente adesivo universale trasparente
- rapido, con eccezionale forza di adesione, elastico
- applicabile su uno o su entrambi i lati dell'oggetto da incollare (incollaggio per contatto)
- resistente ai raggi UV e all'acqua

PREPARAZIONE

Condizioni di utilizzo: Se possibile, applicare a temperatura ambiente.

Requisiti delle superfici: I materiali da incollare devono essere puliti, asciutti e privi di grasso e polvere.

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull'esperienza. In considerazione dell'ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall'uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.



ATTACCATUTTO POWER

POTENTE ADESIVO UNIVERSALE TRASPARENTE, CON ECCEZIONALE FORZA DI ADESIONE

SPECIFICHE TECNICHE

Base chimica:	Poliuretano-elastomeri
Resistenza alle sostanze chimiche:	Acqua, olio, grasso, acidi e alcali diluiti
Colore:	Trasparente
Colore dopo la polimerizzazione/asciugatura:	Trasparente
Consistenza:	Liquido
Densità ca.:	0,98 g/cm ³
Elasticità:	Molto buona
Potere riempitivo:	Buona
Resistenza finale dopo:	24 ore
Punto di infiammabilità:	K1 (<21°C)
Flessibile:	Sì
Temperatura minima di applicazione:	10 °C
Resistenza minima alla temperatura:	-30 °C
Massima resistenza alla temperatura:	70 °C
Resistenza all'umidità:	Buona
Tempo di pressatura:	2-5 secondi, con alta pressione di contatto. Maggiore è la pressione di contatto, migliore è l'adesione dell'adesivo.
Resistenza ai raggi UV:	Buona
Viscosità:	Viscosità media
Viscosità ca.:	8000 mPa·s
Resistenza all'acqua:	Buona
Idrosolubile:	No

FORMATI

tubetto: 45 ml

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Riporre in un luogo asciutto, fresco e al riparo dal gelo.

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull'esperienza. In considerazione dell'ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall'uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.