

UHU®

7 SEMPLICI PASSI PER IL MONTAGGIO



1. Applicare su un lato, a punti o linee, ogni 10-40 cm su una superficie stabile, pulita, priva di polvere e grasso.
2. Premere fermamente per 10 secondi o picchiettare, quindi lasciar indurire.
3. Rimuovere i residui di adesivo in eccesso con acqua o trementina, secondo il tipo.
4. La tenuta finale è raggiunta dopo 24 ore, secondo il substrato e le condizioni.

Per tutti i materiali e le superfici.

VISITATE IL SITO
GRIZZLYMONTAGE.UHU.COM



Per maggiori informazioni è sufficiente eseguire la scansione del codice QR.



UHU GmbH & Co. KG, Herrmannstraße 7, D-77815 Bühl, Tel.: +49 (0) 72 23/28 40
Bolton Swiss SA, Via Lisano 3, CH-6900 Massagno, Tel.: 091 960 45 90

www.uhu.com

UHU - incolla tutto, su tutto.

www.uhu.com

UHU - incolla tutto, su tutto.

GRIZZLY MONTAGE



NUOVO



ADESIVO PER MONTAGGIO SORPRENDENTEMENTE FORTE E RAPIDO

SIETE ALLA RICERCA DI UN ADESIVO PER MONTAGGIO FORTE, RAPIDO E UNIVERSALE?

UHU presenta due soluzioni innovative, grazie alle quali porterete a termine il vostro lavoro in men che non si dica. Con i nostri nuovi adesivi per montaggio sorprendentemente forti, potrete assemblare un'infinità di materiali e oggetti:

GRIZZLY MONTAGE

SORPRENDENTEMENTE FORTE

AD ELEVATA PRESA INIZIALE E RAPIDO RAGGIUNGIMENTO DELLA TENUTA FINALE.

PER TUTTI I MATERIALI E LE SUPERFICI.*

UHU Grizzly Montage incolla legno, Trespa®, ferro, alluminio, zinco, acciaio (inossidabile) e altri metalli, pietra (naturale), ceramica, calcestruzzo, mattoni, intonaco, vetro, PVC, ABS, PC, PMMA e altri materiali sintetici (testare prima), sughero e polistirolo espanso su tutte le superfici: Grizzly Montage Power per superfici porose e Grizzly Montage Extreme per superfici porose, ma anche lisce, non porose e leggermente umide.*

ESTREMAMENTE RESISTENTE ALLE TEMPERATURE.

Anche a temperature estreme, comprese tra -20 °C e +80 °C per Grizzly Montage Power e tra -40°C e 100°C per Grizzly Montage Extreme.

*Non adatto per plastiche del tipo PE, PP, PTFE e bitume.

DUE ADESIVI PER MONTAGGIO SORPRENDENTEMENTE FORTI. 1001 POSSIBILITÀ DI MONTAGGIO.

Ideale per il fissaggio di battiscopa, listelli, davanzali, lamiere striate, soglie di porte, mascherine per tetti, pannelli e materiale isolante, gradini per scale, pannelli per pavimenti, lastre in cartongesso, piastrelle in ceramica, specchi e ornamenti o bordature in polistirolo.



GRIZZLY MONTAGE

POWER

ESTREMAMENTE FORTE PER APPLICAZIONI INTERNE

NUOVO



PRESA INIZIALE

★★★★★ 500kg/m²* - 10 sec

TENUTA FINALE

★★★★★ 60kg/cm²** - 24 h



SUPER FORTE



SUPER RAPIDO



TUTTI I MATERIALI



INTERNI




RESISTENTE ALLA TEMPERATURA



FLESSIBILE



RIEMPIMENTO GAP



ACRILICO



100% SENZA SOLVENTI & ACIDI

GRIZZLY MONTAGE

EXTREME

ESTREMAMENTE FORTE PER APPLICAZIONI INTERNE ED ESTERNE

NUOVO



PRESA INIZIALE

★★★★★ 600kg/m²* - 10 sec

TENUTA FINALE

★★★★★ 35kg/cm²** - 6 h



SUPER FORTE



SUPER RAPIDO



TUTTI I MATERIALI



INTERNI ED ESTERNI




RESISTENTE ALLA TEMPERATURA



FLESSIBILE



RIEMPIMENTO GAP



POLIMERICA



100% SENZA SOLVENTI & ACIDI

*testato secondo il metodo di prova di laboratorio UHU.

**testato secondo la norma EN 205.