

UHU®**DOUBLEFIX UNIVERSAL****ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΙΣΧΥΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΌΨΗΣ****ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ**

Εξαιρετικά ισχυρή ταινία διπλής όψης για μόνιμη τοποθέτηση και στερέωση αντικειμένων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Η ταινία στερέωσης βαρέως τύπου για καθολική χρήση. Παρέχει μόνιμο και ασφαλές κράτημα σε όλες σχεδόν τις λείες και ελαφρώς τραχιές επιφάνειες, π.χ. μέταλλο, πλακάκια, πλαστικό, γυαλί, ξύλο, σοβά, πέτρα και σκυρόδεμα. Ιδανικό για τοποθέτηση πινακίδων, αριθμών σπιτιών, στηριγμάτων, αγκίστρων, στοιχείων ραφιών, καλωδιακών καναλιών, διακοσμητικών αντικειμένων και προφίλ και πολλά άλλα. Πλήρως φέρον φορτίο μετά από 60 λεπτά. Ανθεκτικό στην υγρασία

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ιδανική για τοποθέτηση πινακίδων, αριθμών σπιτιών, στηριγμάτων, αγκίστρων, στοιχείων ραφιών, καλωδιακών καναλιών, διακοσμητικών αντικειμένων προφίλ κ.λπ. σε όλες σχεδόν τις λείες και ελαφρώς τραχιές επιφάνειες, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Κατάλληλο για μέταλλο, πλακάκια, πλαστικό, γυαλί, ξύλο, γύψο, πέτρα και σκυρόδεμα.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- ταινία στερέωσης διπλής όψης
- εξαιρετικά υψηλή συγκολλητική ισχύς
- γενικής χρήσης
- για λείες και τραχιές επιφάνειες
- για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- ανθεκτικό στην υγρασία
- ανθεκτικό στη θερμοκρασία
- καθαρή, εύκολη, γρήγορη

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Συνθήκες εργασίας: Η ελάχιστη θερμοκρασία εργασίας είναι 10°C
Απαιτήσεις επιφάνειας: Οι επιφάνειες προς κόλληση πρέπει να είναι στερεές, καθαρές, στεγνές και να μην έχουν λιπαρότητα και σκόνη.

Προκαταρκτική επεξεργασία επιφάνειας: Για καλύτερα αποτελέσματα, καθαρίστε πρώτα τις επιφάνειες που πρόκειται να κολληθούν (π.χ. με οινόπνευμα ή νέφτι).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ**Οδηγίες χρήσης:**

Κολλήστε το προϊόν στο αντικείμενο που πρόκειται να τοποθετηθεί χωρίς να δημιουργηθούν θύλακες αέρα. Τα αντικείμενα συγκόλλησης >4 kg απαιτούν αρκετές λωρίδες, κατανεμημένες κάθετα με απόσταση 3-5 cm. Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη χωρίς να αγγίξετε την κόλλα. Τοποθετήστε το αντικείμενο στο επιθυμητό σημείο και πιέστε δυνατά.

Λεκέδες / υπολείμματα: Αφαιρέστε τα υπολείμματα ταινίας με νέφτι.

Σημεία προσοχής: Μην αγγίζετε την κόλλα, καθώς αυτό μειώνει την αντοχή συγκόλλησης της ταινίας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Carrier type:	Polyethylene foam
Βασικό συστατικό:	Συνθετικό καουτσούκ
Αντοχή στα χημικά:	Μέτριο
Χρώμα:	Λευκό
Holding power:	>168h at RT (3kg)
Initial tack:	Υψηλή
Ελάχιστη αντοχή στη θερμοκρασία:	-10 °C
Μέγιστη αντοχή στη θερμοκρασία:	75 °C
Αντοχή στην υγρασία:	Καλό
Αποφλοίωση:	PE 6,0 N/25mm
Αντοχή σε εφελκυσμό (N/25 mm) Περίπου:	45 N/25 mm
Πάχος (mm):	0.9 mm
Αντοχή στην UV ακτινοβολία:	Καλό

ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Λωρίδες: 16 τεμάχια στη θήκη

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Φυλάσσετε σε στεγνό, δροσερό μέρος, όπου δεν υπάρχει πιθανότητα σχηματισμού πάγου.

Οι συμβουλές μας βασίζονται σε εκτενή έρευνα και πρακτική εμπειρία. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών και των συνθηκών υπό τις οποίες εφαρμόζονται τα προϊόντα μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν και/ή την οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα Εξυπηρέτησης μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμβουλή.