

**UHU®**

# MONTA KIT® PROFESIONAL

## ADHESIVO DE MONTAJE DE RELLENO EXTRA FUERTE Y UNIVERSAL A BASE DE CAUCHO DE NEOPRENO.



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Adhesivo de montaje de relleno, universal y extra fuerte, a base de caucho de neopreno. Para la fijación fácil y sólida de, por ejemplo, madera, materiales sintéticos, metal, piedra, yeso y azulejos sobre diversos tipos de sustratos como hormigón, piedra, yeso, madera, aglomerado, metal y materiales sintéticos. Aplicable tanto en el interior como en el exterior y adecuado para la fijación de materiales bajo tensión. Permanentemente elástico. No necesita clavos ni tornillos.

### CAMPO DE APLICACIÓN

Adecuado para el ensamblaje de todo tipo de materiales (de construcción), como madera, piedra, hormigón, metal y muchos materiales sintéticos en casi todos los sustratos de piedra, hormigón, madera, metal, materiales sintéticos, enlucidos, placas de yeso, etc. También es muy adecuado para pegar dos materiales no porosos y para fijar material bajo tensión. Muy adecuado para el montaje de entramados de madera, zócalos, umbrales, listones (madera / plástico), revestimientos, alféizares, baldosas de cerámica, tableros de construcción, paredes secas, listones de madera, láminas de revestimiento de paredes, paneles, aislamientos, tableros blandos y duros, paneles, alféizares, placas de identificación, números de casa, ganchos de suspensión, conductos, tomas de corriente y cajas eléctricas.

No es adecuado para PE, PP, PTFE, betún, espuma de poliestireno, espejos, piedra natural y en lugares permanentemente húmedos. Cuando pegue plásticos, realice siempre primero una prueba de adherencia. La adhesión a los plásticos puede variar según el tipo de sintético y la calidad del plástico.

### CARACTERÍSTICAS

- Muy alta resistencia de adhesión final
- Se puede utilizar en el interior y en el exterior
- Relleno
- Adecuado para materiales bajo tensión
- Adecuado para unir materiales no porosos
- Permanentemente elástico
- De aplicación universal
- Adecuado para superficies irregulares
- Corregible a corto plazo
- Resistente al agua
- Resistente a la temperatura

### PREPARACIÓN

**Circunstancias de aplicación:** Utilizar exclusivamente a temperaturas comprendidas entre +5 °C y +40 °C.

**Requisitos de las superficies:** Ambas partes deben estar secas, limpias y libres de polvo y grasa.

**Herramientas:** Utilice una espátula para aplicar la masilla. Si es necesario, utilice un mazo de goma para golpear ligeramente.

### APLICACIÓN

**Consumo:** Láminas y paneles de revestimiento de paredes: unos 5-8 m<sup>2</sup>/kg según el peso del material. Listones, rodapiés y entramados de madera: unos 4-6 m<sup>2</sup>/kg de superficie encolada.

### Modo de empleo:

Antes de utilizarlo, perforar la membrana del tubo con el punto de punción integrado en el tapón.

Dependiendo del peso del material, aplique el adhesivo uniformemente en tiras verticales o puntos a intervalos de entre 20 y 40 cm. Aplique siempre el adhesivo en las esquinas y a lo largo de los bordes. Ensamble los materiales con un movimiento de empuje y presione o golpee firmemente. Todavía es posible corregirlo. Con materiales pesados, materiales sometidos a tensión o dos materiales no porosos, aplique el método de pegado por fuerza. Monte el material, presione y afloje inmediatamente. Dejar secar durante 5 minutos, montar en el mismo lugar y presionar firmemente o golpear. El ajuste no es posible. En el caso de materiales pesados, es posible que se necesiten fijaciones o soportes.

**Manchas/restos:** Utilice aguarrás para limpiar las herramientas y eliminar los residuos de adhesivo húmedo. Los residuos de adhesivo seco sólo pueden eliminarse mecánicamente.

Nuestra recomendación se basa en amplios estudios y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por mal uso. No obstante nuestro Departamento Técnico esta siempre a su disposición para cualquier consulta.



# MONTA KIT® PROFESIONAL

ADHESIVO DE MONTAJE DE RELLENO EXTRA FUERTE Y UNIVERSAL A BASE DE CAUCHO DE NEOPRENO.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Base química:	Goma de neopreno
Resistencia a los compuestos químicos:	Buena
Color:	Beige
Densidad aprox.:	1.25 g/cm <sup>3</sup>
Poder de relleno:	Buena
Firmeza final después:	48 horas. Esto puede variar en función de las circunstancias, como materiales, temperatura y la humedad.
Tiempo de tramitación/ procesamiento:	Se une inmediatamente con el método de fijación de alta resistencia
Se puede pintar:	Muy buena
Resistencia al deslizamiento:	600 N/cm <sup>2</sup>
Contenido de materia sólida aprox.:	65 %
Resistencia a los rayos UV:	Muy buena
Resistencia al agua:	Buena

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Cerrar el envase correctamente y guardarlo en un lugar seco, fresco y protegido de las heladas.

Nuestra recomendación se basa en amplios estudios y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por mal uso. No obstante nuestro Departamento Técnico esta siempre a su disposición para cualquier consulta.