



# ADHÉSIF DE MASQUAGE

## ADHÉSIF DE MASQUAGE LIGNES NETTES ET PROPRES



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base:	Caoutchouc naturel
Couleur:	Ivory
Allongement à la rupture:	6 %
Résistance maximale à la température:	60 °C
Adhérence au pelage:	SS 5,4 N/25mm
Rolling ball tack:	1 cm
Résistance à la traction (N/25 mm) env.:	78 N/25 mm
Épaisseur (µm):	0.125 µm

### TAILLE DU PACK

50M x 30MM 50M x 50MM

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Rubans de masquage qui convient à toutes les surfaces intérieures et permettent à votre créativité de transparaître avec des travaux de peintures nets ou des activités créatives tels que l'aquarelle. Faites confiance à UHU pour un résultat optimal.

### DOMAINE D'APPLICATION

convient pratiquement pour toutes les surfaces intérieures : le plâtre, les murs peints, le bois etc.

### PROPRIÉTÉS

- Utilisation en intérieur
- Convient pour de nombreuses surfaces
- Propre et facile à retirer
- A enlever au bout de 3 jours maximum
- Sans solvant

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.