

UHU®

HART (ADHESIVO PARA MODELISMO)

ADHESIVO ESPECIAL PARA EL MONTAJE DE PIEZAS PEQUEÑAS EN EL MODELISMO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

UHU HART es un adhesivo especial transparente de secado rápido para unir piezas pequeñas con el fin de construir maquetas, realizar trabajos artesanales y utilizarlo de forma general en el hogar. Es especialmente apto para madera de balsa y otros materiales de madera. UHU HART se convierte en una película dura. Por lo tanto, también es adecuado para fortalecer y reforzar áreas débiles y almidonar superficies de muchos tipos de material.

CAMPO DE APLICACIÓN

Pega madera de balsa, materiales basados en madera, metal y muchos tipos de plástico. Para la construcción de maquetas. No apropiado para Poliestireno extrudido, PE, PP, PA, POM, PTFE, silicona.

CARACTERÍSTICAS

- Cristalino
- Para el montaje de piezas pequeñas en el modelismo, la artesanía y el uso general en el hogar
- Especialmente adecuado para madera de balsa y materiales de madera
- Se convierte en una película dura adecuada para reforzar las zonas débiles

PREPARACIÓN

Protección personal: UHU Hart contiene disolventes volátiles fácilmente inflamables. Por lo tanto, deben tomarse las precauciones pertinentes durante su uso y su almacenamiento.

Requisitos de las superficies: La superficie debe estar seca, limpia y libre de polvo y grasa.

APLICACIÓN

Modo de empleo:

Aplique una capa fina en un lado. Coloque inmediatamente las piezas juntas y sujételas en su sitio. Para superficies duras y cerradas, aplique una capa fina en ambos lados, deje secar el adhesivo y vuelva a aplicarlo en un lado, coloque las piezas juntas y sujételas.

Manchas/restos: Elimine las manchas de pegamento frescas lo antes posible. Los restos de pegamento secos sólo pueden eliminarse mecánicamente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Base química:	Nitrato de celulosa
Resistencia a los compuestos químicos:	Agua, aceite, grasa, ácidos diluidos y álcalis diluidos
Color:	Transparente
Consistencia:	Viscosidad media
Densidad aprox.:	0,94 g/cm ³
Firmeza final:	7-8 N/mm ² (Beechwood)
Firmeza final después:	24 horas
Temperatura mínima de aplicación:	10 °C
Resistencia mínima a la temperatura:	-30 °C
Resistencia máxima a la temperatura:	90 °C
Resistencia a la humedad:	Buena
Contenido de materia sólida aprox.:	30 %
Solvente:	Mezcla de ésteres de bajo punto de ebullición, cetonas y alcohol
Transparente:	Sí
Viscosidad:	Líquido
Viscosidad aprox.:	9000 mPa·s
Resistencia al agua:	Muy buena

PROPIEDADES FISIOLÓGICAS

El adhesivo seco es inerte, completamente neutro y seguro desde el punto de vista fisiológico.

TAMAÑO DE ENVASES

Tubo de 125 g

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en un envase bien cerrado en un lugar seco, fresco y libre de heladas.

Nuestra recomendación se basa en amplios estudios y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por mal uso. No obstante nuestro Departamento Técnico esta siempre a su disposición para cualquier consulta.