POR

ADESIVO SPECIALE AD ESSICCAZIONE RAPIDA PER POLISTIRENE

DESCRIZIONE PRODOTTO

UHU POR è un adesivo speciale a essiccazione rapida per l'incollaggio di polistirene espanso, ad esempio, Styropor® anche in combinazione con altri materiali. Crea una pellicola adesiva elastica incolore, impermeabile ed estremamente resistente all'invecchiamento.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Per l'incollaggio di Styrofoam® espanso anche in combinazione con altri materiali fra cui legno, carta, metallo, ceramica, intonaco, tessuto e varie materie plastiche.
Not suitable for PP, PE, PET, PTFE, POM and SI.

PROPRIETÀ

· a essiccazione rapida
· il film di adesivo è elastico, incolore, non si altera nel tempo

· impermeabile

PREPARAZIONE

Condizioni di utilizzo: Non utilizzare a temperature inferiori a +5°C
Protezione personale: UHU Por contiene solventi volatili, facilmente infiammabili, porre pertanto in atto adeguate precauzioni durante la lavorazione e la conservazione.
Requisiti delle superfici: Le superfici da incollare devono essere pulite, asciutte e prive di olio e grasso.

APPLICAZIONI

Modalità di utilizzo:
Applicare normalmente l'adesivo su entrambe le superfici. Il periodo di adesione dipende dalla quantità di adesivo applicato e dalla capacità di assorbimento del materiale da incollare. Un'adesione ben salda si ottiene dopo un periodo variabile fra 5 e 20 minuti dall'applicazione. Il momento perfetto per unire le parti si raggiunge quando l'adesivo, se toccato delicatamente con le dita, risulta asciutto al contatto (denominato "test del dito").
Macchie/Residui: Per rimuovere i residui e le macchie di adesivo e per pulire gli utensili da lavoro (pennelli, ecc.) è possibile utilizzare special UHU dissolver o benzina.
Consigli: Questo informazioni sono il risultato di test eseguiti accuratamente. Questa Scheda di specifiche tecniche è stata preparata in base alle nostre migliori conoscenze per fornire all'utente suggerimenti utili per l'uso degli adesivi. UHU non potrà essere ritenuta responsabile per i risultati ottenuti o per eventuali danni subiti, in quanto la varietà di fattori coinvolti (tipo e combinazione dei materiali e metodo di lavorazione) sono fuori dal nostro controllo. Gli utenti sono tenuti a effettuare personalmente le verifiche e le prove necessarie. UHU è responsabile esclusivamente in merito alla garanzia di qualità elevata dei suoi prodotti.
Punti di attenzione: Contiene solventi volatili, facilmente infiammabili, porre pertanto in atto adeguate precauzioni durante l'uso e la conservazione. In caso di applicazione su ampie superfici, assicurare una corretta ventilazione.

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull'esperienza. In considerazione dell'ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall'uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.

POR

ADESIVO SPECIALE AD ESSICCAZIONE RAPIDA PER POLISTIRENE

SPECIFICHE TECNICHE

Tecnica d'incollaggio:	Applicazione su 2 lati
Base chimica:	Stirene-butadiene (SBR)
Colore:	Transparent (yellowish)
Colore dopo la polimerizzazione/ asciugatura:	Trasparente
Consistenza:	Viscosità media
Densità ca.:	0.79 g/cm³
Tempo di asciugatura/ polimerizzazione ca.*:	5-10 minuti
Elasticità:	Buona
Resistenza finale dopo:	72 ore
Resistenza minima alla temperatura:	-30 °C
Massima resistenza alla temperatura:	70 °C
Resistenza all'umidità:	Buona
Residuo secco ca.:	33 %
Solvente:	Miscela di solventi alifatici
Viscosità:	Liquido
Viscosità ca.:	13000 mPa·s
Resistenza all'acqua:	Buona

* Il tempo di essiccazione può variare per il tipo di superficie, per la quantità di prodotto utilizzata, per la temperatura dell'aria o per l'umidità.

FORMATI

40 g, 570 g, 3750 g

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Conservare nella confezione emermeticamente chiusa, in un luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo.

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull'esperienza. In considerazione dell'ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall'uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.