

UHU**DOUBLEFIX INVISIBLE****CINTA DE DOBLE CARA EXTRA FUERTE Y TOTALMENTE TRANSPARENTE****DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Cinta de doble cara extrafuerte y totalmente transparente para montar y fijar de forma permanente objetos tanto en interiores como en exteriores. La alternativa invisible a los tornillos y los clavos. Ofrece una fijación permanente y segura prácticamente en todas las superficies lisas, como vidrio, metal, azulejos, plástico, madera pintada y piedra. Es idónea para fijar carteles, objetos decorativos, ganchos, soportes, perfiles decorativos, termómetros, números de casa y mucho más. Asimismo, es adecuada para utilizarse en la zona de la ducha y para fijar accesorios de vehículos. Estable a los rayos UV e impermeable.

CAMPO DE APLICACIÓN

Es idónea para fijar carteles, objetos decorativos, ganchos, soportes, perfiles decorativos, termómetros, números de casa, etc. en superficies lisas tanto en interiores como en exteriores. Idónea para vidrio, metal, azulejos, plástico, madera pintada, piedra, etc. Asimismo, es adecuada para utilizarse en la zona de la ducha y para fijar accesorios de vehículos. No apropiado para superficies rugosas.

CARACTERÍSTICAS

- Cinta de montaje de doble cara
- Extrafuerte
- Totalmente transparente
- Para superficies lisas
- Para interior y para exterior
- Estable a los rayos UV e impermeable
- Resistencia a temperaturas extremas
- Limpieza, facilidad, rapidez

PREPARACIÓN

Circunstancias de aplicación: La temperatura de trabajo mínima es de 10 °C.

Requisitos de las superficies: Las superficies que vayan a pegarse deben ser firmes y estar limpias, secas y libres de polvo y grasa.

Tratamiento previo de las superficies: Para lograr los mejores resultados posibles, en primer lugar debe limpiar las superficies que desee pegar (por ejemplo, con alcohol o gasolina blanca).

APLICACIÓN**Modo de empleo:**

Adherir el producto en el objeto que se desee sujetar sin crear bolsas de aire. Quitar la película protectora sin tocar el adhesivo. Colocar el objeto en el lugar que se desee y ejercer una gran presión sobre el mismo durante 5 segundos.

Manchas/restos: Quite los residuos de pegamento con aguarrás mineral.

Puntos de atención: No toque el adhesivo, ya que se reducirá la resistencia adhesiva de la cinta.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Carrier type:	Espuma acrílica
Base química:	Acrílico
Resistencia a los compuestos químicos:	Muy buena
Color:	Transparente
Holding power:	>168 (1kg)
Initial tack:	Extremadamente alto
Resistencia mínima a la temperatura:	-40 °C
Resistencia máxima a la temperatura:	93 °C
Resistencia a la humedad:	Muy buena
Pelar la adherencia:	29 N/25mm
Grosor (mm):	1 mm
Resistencia a los rayos UV:	Muy buena

TAMAÑO DE ENVASES

Cinta: 1,5 m x 19 mm en blíster

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Guardar en un lugar fresco, seco y protegido de las heladas.

Nuestra recomendación se basa en amplios estudios y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por mal uso. No obstante nuestro Departamento Técnico esta siempre a su disposición para cualquier consulta.