FIX & FERTIG TAPETENKLEISTER UNIVERSAL

FERTIGKLEISTER FÜR DIE EINFACHE ANBRINGUNG VON TAPETEN ALLER ART.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigkleister für die einfache Anbringung von Tapeten aller Art.

ANWENDUNGSBEREICH

Geeignet für die einfache Anbringung von Tapeten auf porösen/absorbierenden Substraten wie Stuck, Stein, Beton, Zement, Gipskarton und Holz. Der Kleister eignet sich auch für schwere Tapeten, wie Vinylschaum- oder Fototapeten.

EIGENSCHAFTEN

· Extra stark
· Gebrauchsfertiger Tapetenkleister
· 100 % klumpenfrei
· Geeignet für schwere Wandverkleidungen
· Einfach anzuwenden
· Außergewöhnliche Haftung

VORBEREITUNG

Verarbeitungsbedingungen: Nicht bei Temperaturen unter +10 °C auftragen und/oder einer Luftfeuchtigkeit von mehr als 70 %.
Anforderungen an die Oberflächen: Für optimale Ergebnisse muss die Oberfläche porös, fest, sauber, staub- und fettfrei, trocken und glatt sein.
Vorbereitung der Oberflächen: Die alte Tapete mit einem Tapetenablöser ablösen, die Oberfläche reinigen, um Kleisterrückstände, Fett und Staub zu entfernen. Löcher und Risse mit Wandspachtel füllen, um eine gleichmäßige Oberfläche herzustellen. Alle Flecken so beschichten, dass sie nicht auf der Tapetenoberfläche sichtbar sind. Stark saugende Flächen zuerst mit verdünntem Tapetenkleister (20 %) vorbehandeln. Diesen Primer mindestens zwei Stunden trocknen lassen. Nicht absorbierende Flächen (z. B. Latexschicht) zuerst öffnen, dann abschleifen und die Oberfläche staubfrei machen.
Hilfsmittel: Textilroller, Kurzhaarpinsel. Verwenden Sie stets saubere Werkzeuge, damit sich im Kleister kein Schimmel bildet. Werkzeuge sofort nach der Verwendung mit Wasser reinigen.

VERARBEITUNG

Verbrauch: 6 m²/kg.
Gebrauchsanleitung:
Den Kleister mit einem Textilroller oder einem Kurzhaarpinsel direkt aus dem Eimer auf die Tapete auftragen. Die Tapetenbahnen sorgfältig und gleichmäßig beschichten, wobei auch die Ränder gut bedeckt sein müssen. Die Bahnen doppelt falten, damit der Kleister einwirken kann. Eine Tapetenbahn an die Wand anbringen und mit einem Plastikspatel oder einer Bürste glattbürsten. Die Tapete immer von der Mitte zu den Rändern hin und von oben nach unten glätten. Alle Nähte müssen richtig gegeneinander gepresst werden. Tapeten immer gemäß den Herstelleranleitungen anbringen.
Flecken/Rückstände: Kleisterrückstände sofort mit einem sauberen, trockenen Tuch abtupfen. Getrocknete Kleisterreste auf der Oberfläche der Tapete können durch Abtupfen mit einem sauberen, angefeuchteten Tuch entfernt werden.
Verarbeitungshinweise: Verwenden Sie UHU Fix & Fertig Tapetenkleister für das Anbringen von Vliestapeten, „Easy"-Tapeten und „Schnell"-Tapeten.
Zu beachten: Tapeten immer gemäß den Herstelleranweisungen anbringen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Basis:	Modifizierte Stärke, verstärkt mit Copolymer
Farbe:	Weiß (transparent nach Trocknung)
Dichte ca.:	1.03 g/cm³
Verdünnung:	Nicht verdünnen (wenn die Paste nicht für die Vorbehandlung verwendet wird: in diesem Fall gemäß den Anleitungen mit Wasser verdünnen.)
Trocknungs-/ Aushärtungszeit ca.*:	24 Stunden
Feuchtigkeitsbeständigkeit:	Gut
Offene Zeit (bei 20°C) ca.:	20 Minuten
pH-Wert ca.:	10
Viskosität:	Dünnflüssig
Viskosität ca.:	22 mPa·s

* Die Aushärtungszeiten können variieren und sind u.a. abhängig von Untergrund, aufgetragener Produktmenge, Materialfeuchtigkeit und Umgebungstemperatur.

PHYSIOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

Physiologisch unbedenklich.

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Verschließen Sie den Behälter ordnungsgemäß und lagern Sie das Produkt an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.