



UHU AQUA ZERO RÉNOVATEUR DE SURFACE

REVÊTEMENT TRANSPARENT POUR LA RÉNOVATION DE SURFACE AVEC LA TECHNOLOGIE HYDROPHOBE.



DESCRIPTION DU PRODUIT

Restaure la couleur originale des métaux revêtus et plastiques (PVC/ABS/PE/etc.) décolorés / exposés aux intempéries et améliore la couleur de la pierre naturelle non traitée. La surface traitée devient imperméable à l'eau et à la saleté.

DOMAINE D'APPLICATION

Convient aux métaux revêtus et plastiques (PVC/ABS/PE/etc.) décolorés / exposés aux intempéries et à la pierre naturelle non traitée.

Non adapté et ne restaure pas la couleur d'origine des plastiques blancs et de la peinture automobile.

PROPRIÉTÉS

Restaure la couleur originale des cadres de fenêtres en plastique, des portes de garage en métal et des appuis de fenêtre en pierre naturelle.

PRÉPARATION

Protection personnelle: Portez des gants de protection / protection des yeux.

Pré-traitement des surfaces: Masquez/protégez les fenêtres et le verre pour éviter les taches sur le verre. De plus, ne touchez pas le verre avec des gants usagés.

MISE EN OEUVRE

Garantie: 500 ml est suffisant pour environ 10 m²

Mode d'emploi:

Nettoyez la surface pour retirer la saleté, la graisse et l'humidité. Appliquez le revêtement avec un chiffon propre et non pelucheux en une couche uniforme et fine. Une finition brillante sur les pierres naturelles peut être obtenue en appliquant une couche supplémentaire après le séchage de la première couche. Pour un fini mat, appliquez 1 couche et essuyez la surface traitée avec un chiffon propre après 1 heure. En cas de pierre naturelle avec une surface très rugueuse, l'application au pinceau est recommandée. Le produit sèche en 24 heures.

Taches/résidus: Retirez le revêtement renversé immédiatement à l'aide d'un chiffon non pelucheux.

Astuces: Il est recommandé de traiter une petite zone d'essai dans un endroit non visible pour s'assurer que l'apparence souhaitée est atteinte.

Points d'attention: Utilisez à des températures comprises entre +5°C et +35°C.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base:	Silanes
Couleur:	Transparent
Couleur après séchage:	Transparent
Densité env.:	1,03 g/cm ³
Diluer:	Ne pas diluer.
Temps de séchage env.*:	24 heures
Température minimale d'application:	5 °C
Température d'application maximale:	35 °C
Résistance minimale à la température:	-20 °C
Résistance maximale à la température:	90 °C
Recouvrement:	Non
Résistance aux rayons UV:	Très bon(ne)
Viscosité:	Liquide
Résistance à l'eau:	Très bon(ne)

* Temps de séchage peut varier en fonction du support, de la quantité de produit utilisée, du taux d'humidité et de la température ambiante.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conservez la bouteille bien fermée et debout dans un endroit stable, sec, frais et à l'abri du gel. Durée de conservation : Au moins 24 mois. Durée de conservation limitée après ouverture.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.