



# DOUBLEFIX INTERIORES

## FITA DE MONTAGEM EXTRAFORTE DE DUPLA FACE



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Fita adesiva de dupla face extraforte, para montagem e fixação permanente de objetos em áreas interiores. A alternativa simples aos parafusos e pregos. Permite uma fixação permanente e segura em quase todos os tipos de superfícies lisas, como p.ex. metal, mosaico, plástico, vidro e madeira pintada. Ideal para montagem de espelhos, suportes, sinais, cabides, elementos de prateleiras, calhas para cabos, objetos decorativos, perfis decorativos, e muito mais. Pronta para suportar carga após 60 minutos. Resistente à humidade.

### CAMPOS DE APLICAÇÃO

Para montagem e fixação rápida, limpa e fácil de espelhos, saboneteiras, ganchos, chapas de identificação, cabides de plástico, etc. em superfícies lisas e regulares de interior. Adequada para metal, azulejos, plástico, vidro, madeira pintada, etc. Ideal para usar em instalações sanitárias e cozinha. Não adequada para aplicações no exterior e superfícies rugosas.

### PROPRIEDADES

- fita de montagem de dupla face
- extraforte
- para superfícies lisas
- para interiores
- resistente à humidade
- resistente à temperatura
- limpa, fácil, rápida

### PREPARAÇÃO

**Condições de trabalho:** A temperatura mínima de trabalho é de 10°C.

**Requisitos da superfície:** As superfícies a colar devem estar firmes, limpas, secas e sem gordura nem pó.

**Tratamento prévio da superfície:** Para obter o melhor resultado, as superfícies a colar devem ser limpas (p.ex. com álcool ou aguarrás).

### APLICAÇÃO

#### Instruções de utilização:

Cole o produto no objeto que quer montar sem deixar criar bolsas de ar. Retire a película protetora sem tocar no adesivo. Aplique o objeto no local desejado e pressione com força. O objeto está pronto a suportar a carga máxima após apenas 60 minutos.

**Manchas/resíduos:** Remova os resíduos de fita com aguarrás.

**Pontos a ter em conta:** Não toque no adesivo porque isso reduz a força de aderência da fita.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de produto:	Polyethylene foam
Base química:	Borracha sintética
Resistência a produtos químicos:	Moderada
Cor:	Branca
Holding power:	>168h at RT (3kg)
Initial tack:	Alto
Resistência à temperatura mínima:	-10 °C
Resistência à temperatura máxima:	75 °C
Resistência à humidade:	Boa
Força de adesão:	PE 6,0 N/25mm
Resistência à tração (N/25 mm) ca.:	45 N/25 mm
Espessura (mm):	0.9 mm
Resistência a raios UV:	Boa

### DIMENSÕES DA EMBALAGEM

Tape: 1.5 m x 19 mm on blistercard

### CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar num local seco, fresco e ao abrigo do frio extremo.

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.