

UHU®

MONTA KIT® PROFESIONAL CINTA

CINTA DE MONTAJE SUPERFUERTE DE 2 CARAS, TRANSPARENTE Y DESGARRABLE A MANO, PARA INTERIORES Y EXTERIORES.



APLICACIÓN

Consumo: superficie lisa: 1,5 cm por kg, superficie rugosa: 8 cm por kg

Modo de empleo:

1. Aplicar suficiente cinta sobre el objeto (dependiendo de la superficie: 2 cm por cada kg sobre superficies lisas, 3 cm por cada 250 g en superficies rugosas). 2. Retirar la película de protección. Colocar inmediatamente el objeto en el lugar adecuado y presionarlo fuertemente durante al menos 10 segundos.

Manchas/restos: Eliminar los restos de cinta con trementina mineral.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cinta de montaje superfuerte de 2 caras, transparente y desgarrable a mano, para interiores y exteriores.

CAMPO DE APLICACIÓN

Para fijar rápida, limpia y fácilmente objetos sobre superficies lisas o rugosas en interiores y exteriores: como rodapiés, buzones de correo, tableros, azulejos, placas de nombres, números de viviendas, alarmas de humo, túneles de cables, cajas de contacto y accesorios.

CARACTERÍSTICAS

- Súper fuerte: 1,5 cm de cinta por 1 kg sobre una superficie lisa, 2 cm de cinta por 250 g sobre superficies rugosas
- Para interiores y exteriores
- Sobre superficies lisas y rugosas
- Resistencia térmica de -25°C a +75°C
- Resistente a la humedad
- Rápida
- Transparente

PREPARACIÓN

Circunstancias de aplicación: Aplicar sobre una superficie que tenga más o menos la misma temperatura que la cinta y el ambiente. Para la mejor adherencia, aplicar la cinta a una temperatura comprendida entre unos +15°C y +35°C. Utilizar con una humedad relativa de 40 – 70%.

Requisitos de las superficies: La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo y grasa.

Nuestra recomendación se basa en amplios estudios y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por mal uso. No obstante nuestro Departamento Técnico esta siempre a su disposición para cualquier consulta.