

# UHU®

## 7 EINFACHE SCHRITTE ZUM MONTIEREN



4. Einseitig, in Punkten oder Linien, alle 10-40 cm auf eine stabile, saubere, staub- und fettfreie Oberfläche auftragen.
5. Für 10 Sek. fest andrücken oder anklopfen und dann aushärten lassen.
6. Überschüssigen Klebstoff je nach Variante mit Wasser oder Terpentin entfernen.
7. Endfestigkeit nach 24 Stunden erreicht, je nach Untergrund und Bedingungen.

Für alle Materialien und Oberflächen.

BESUCHEN SIE  
[GRIZZLYMONTAGE.UHU.COM](http://GRIZZLYMONTAGE.UHU.COM)



Für mehr Informationen  
einfach QR-Code einscannen.



UHU GmbH & Co. KG, Herrmannstraße 7, D-77815 Bühl, Tel.: +49 (0) 72 23/28 40  
Bolton Swiss SA, Via Lisano 3, CH-6900 Massagno, Tel.: 091 960 45 90

[www.uhu.com](http://www.uhu.com)

Im Falle eines Falles – UHU

[www.uhu.com](http://www.uhu.com)

Im Falle eines Falles – UHU



# GRIZZLY MONTAGE



## NEU



### ERSCHRECKEND STARKER & SCHNELLER MONTAGEKLEBER

## AUF DER SUCHE NACH EINER STARKEN, SCHNELLEN UND UNIVERSELLEN MONTAGEKLEBER-LÖSUNG?

UHU präsentiert 2 Innovationen, mit denen Sie Ihren Montagejob im Handumdrehen erledigen. Mit unseren neuesten, erschreckend starken Montageklebern können Sie eine Vielzahl von Materialien und Objekten montieren: schnell und auf allen Materialien und Oberflächen.



## ERSCHRECKEND STARK!

HOHE ANFANGSHAFTUNG UND SUPER SCHNELLES ERREICHEN DER ENDFESTIGKEIT

FÜR ALLE MATERIALIEN & OBERFLÄCHEN GEEIGNET\*

UHU Grizzly Montage klebt Holz, Trespa®, Eisen, Aluminium, Zink, (rostfreien) Stahl und andere Metalle, (Natur-)Stein, Keramik, Beton, Ziegel, Gips, Glas, PVC, ABS, PC, PMMA und andere synthetische Materialien (vorab testen), Kork und Polystyrol-schaum auf allen Oberflächen: Grizzly Montage Power für poröse Oberflächen und Grizzly Montage Extreme für poröse, aber auch glatte, porenfreie und leicht feuchte Oberflächen.\*

EXTREM TEMPERATURBESTÄNDIG

Selbst bei extremen Temperaturen von -20°C bis 80°C für Grizzly Montage Power und -40°C bis 100°C für Grizzly Montage Extreme.

\* Nicht geeignet für PE, PP, PTFE und Bitumen.

## 2 ERSCHRECKEND STARKE MONTAGEKLEBER. 1001 MONTAGE-MÖGLICHKEITEN.

Ideal zur Befestigung von Sockelleisten, Latten, Fensterbänken, Riffelblechen, Türschwellen, Dachblenden, Platten- und Isoliermaterial, Treppenstufen, Fußbodenplatten, Gipskartonplatten, Keramikfliesen, Spiegel und Ornamente oder Bordüren aus Polystyrol.



ERSCHRECKEND STARK BEI INNENANWENDUNGEN

NEU



<b>ANFANGSHAFTUNG</b>	
★★★★★	500kg/m <sup>2</sup> * - 10 Sek.
<b>ENDFESTIGKEIT</b>	
★★★★★	60kg/cm <sup>2</sup> ** - 24 Std.

SUPER STARK	SUPER SCHNELL	ALLE MATERIALIEN
INNEN	+80°C -20°C TEMPERATURBESTÄNDIG	FLEXIBEL
SPALTFÜLLEND	TECHNOLOGY ACRYL	100% FREI VON LÖSEMITTEL & SÄURE



ERSCHRECKEND STARK BEI INNEN- UND AUSSENANWENDUNGEN

NEU



<b>ANFANGSHAFTUNG</b>	
★★★★★	600kg/m <sup>2</sup> * - 10 Sek.
<b>ENDFESTIGKEIT</b>	
★★★★★	35kg/cm <sup>2</sup> ** - 6 Std.

SUPER STARK	SUPER SCHNELL	ALLE MATERIALIEN
INNEN & AUSSEN	+100°C -40°C TEMPERATURBESTÄNDIG	FLEXIBEL
SPALTFÜLLEND	TECHNOLOGY POLYMER	100% FREI VON LÖSEMITTEL & SÄURE

\* geprüft nach UHU Labortestverfahren.  
\*\* geprüft nach EN 205.