



COLA LISTA QUITA PAPELES

LIMPIADOR DE PAREDES Y PAPEL PINTADO DE DOBLE USO, LISTO PARA USAR



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Removedor de empapelado y limpiador de pared listo para usar para eliminar de una sola vez y rápidamente todo tipo de cola de empapelado sobre pared. Súper rápido: Altamente concentrado.

CAMPO DE APLICACIÓN

La fórmula concentrada es apta para todo tipo de empapelado y se puede utilizar también como limpiador de paredes para eliminar restos de cola de empapelado, suciedades y grasas.

CARACTERÍSTICAS

- Listo para usar.
- Altamente concentrado.
- Súper rápido: actúa en 10-15 minutos.
- Apto para todo tipo de empapelado.
- Simple y limpio en su uso.
- limpia la superficie

PREPARACIÓN

Circunstancias de aplicación: Ventile la habitación durante su uso.

Herramientas: Espátula para masilla. Limpie las herramientas con agua inmediatamente después de usarlas.

APLICACIÓN

Consumo: 25 m² / L

Modo de empleo:

1. Antes de trabajar, cubra el suelo, muebles y enchufes. Desconecte la corriente eléctrica. Con empapelados repelentes al agua (como empapelados de vinilo o pintados), retire si es posible la capa superior o perfore varias veces el empapelado, córtelo y arránquelo.
2. Ponga el botón de la boquilla en "on". Aplique el producto sobre el empapelado viejo con abundancia y a una distancia de unos 20 cm. Deje actuar 10-15 minutos.
3. Retire el empapelado con ayuda de una cuchilla para pared. Si hay capas gruesas o muy viejas de empapelado, repita el procedimiento si es necesario.
4. Tras retirar el empapelado se puede limpiar la pared con el spray para retirar los restos de cola y otras suciedades. A continuación limpie la pared con un paño húmedo. Si hay suciedades resistentes, deje actuar 5 minutos más.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Base química:	Tensioactivos
Color:	Transparente
Densidad aprox.:	1 g/cm ³
Valor pH aprox.:	8
Viscosidad:	Líquido

PROPIEDADES FISIOLÓGICAS

Seguro desde el punto de vista fisiológico.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Cerrar el envase correctamente y guardarlo en un lugar seco, fresco y protegido de las heladas.

Nuestra recomendación se basa en amplios estudios y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por mal uso. No obstante nuestro Departamento Técnico esta siempre a su disposición para cualquier consulta.